

Hiv. szám: 5/556-4/2024  
(Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály)

Budapest Főváros  
XV. Kerület Önkormányzata  
**POLGÁRMESTER**  
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.  
Tel.: +36 1 305 3136 • Fax: +36 1 307 7360  
polgarmester@bpxv.hu  
www.bpxv.hu

Ikt. szám:  
2/2-50/2024.  
Az ülés száma:  
2/1-4/2024.  
Az ülés időpontja:  
2024. március 28.



## ELŐTERJESZTÉS

### önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény (Budai II László Stadion) fejlesztéséről

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A REAC Sport Kft. (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10., adószám: 1751102-2-42) 2024. február 21-én kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz (1. melléklet), amelyben az Önkormányzat hozzájárulását kéri arra vonatkozóan, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Budai II László Stadion (a továbbiakban: Stadion, 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10., hrsz: 90242/3) főlelátójának befedése érdekében TAO pályázatot nyújthasson be a Magyar Labdarúgó Szövetségnek (a továbbiakban: MLSZ).

Az egyes bajnoki osztályokban szervezett labdarúgó mérkőzések esetében az MLSZ Infrastruktúra Szabályzata határozza meg a sportlétesítményekre vonatkozó követelményeket. (Az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatát az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.) A Stadion jelenlegi állapotában csak a Budapest Bajnokság I. osztályában meghatározott infrastrukturális követelményeknek felel meg, magasabb bajnoki osztályra nem.

A REAC Sport Kft. felnőtt labdarúgó csapata a jelenlegi szezonban az NB III bajnoki osztály Észak-Keleti csoportjában szerepel. Bajnoki mérkőzéseit azért tudja a Stadionban megrendezni, mert az MLSZ Infrastruktúra Szabályzata értelmében a megyei (budapesti) bajnokságból az NB III-as bajnoki osztályba feljutó sportszervezetek az első bajnoki szezon során felmentést kaphatnak az NB III bajnoki osztályra meghatározott infrastrukturális követelményeket teljesítése alól. Ez a felmentés csak egy szezonra adható.

Az MLSZ Infrastruktúra Szabályzata alapján az NB III-as bajnoki osztályban szervezett labdarúgó mérkőzések kizárólag olyan sportlétesítményben rendezhetők meg, amelyben az egyik partvonal melletti lelátó 50%-ban fedett. Jelenleg a Stadion egyik lelátója sem fedett, és fedett lelátó nélkül a REAC Sport Kft. felnőtt labdarúgó csapata a következő szezonban nem tudná a hazai mérkőzéseit a Stadionban megrendezni.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1) bekezdése és a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés 9. pont c) alpontja szerint az adózó a sportegyesület részére a társasági adóból a sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházásra, felújításra is nyújthat támogatást.

A TAO támogatásra vonatkozó sportfejlesztési programot sportszervezet nyújthat be a sportági szakszövetségnek, ennek következtében a beruházás megvalósítása céljából az Önkormányzatnak és a REAC Sport Kft.-nek együtt kell működnie.

A Stadion az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában van, ezért a REAC Sport Kft.-nek a sportfejlesztési programmal együtt be kell nyújtania az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását a beruházással kapcsolatban.

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 9. pont c) alpontja értelmében a beruházás eredményeként létrejövő tárgyi eszköz a helyi önkormányzat tulajdonába kerül, feltéve, hogy a fejlesztést sportfejlesztési programja keretében megvalósító támogatott szervezet a beruházással, felújítással érintett sportcélú ingatlanon az üzembe helyezéstől számított 15 évig használatra jogosult.

Az MLSZ TAO Elszámolási Szabályzat I/A. függeléke (3. melléklet) alapján a beruházás várhatóan 90.000.000 Ft támogatásban részesülhet, ami az előzetes felmérések alapján elegendő a lelátó fedés megvalósítására. A beruházás építési engedély köteles, és a kivitelezőt a sportszervezet bízza meg.


A beruházás megvalósítását támogatom, így javaslom a tulajdonosi hozzájárulás megadását azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat a beruházáshoz forrást nem biztosít.

Az Önkormányzat és a REAC Sport Kft. együttműködési megállapodást kötne a felújítás megvalósítása érdekében. Az együttműködési megállapodás csak akkor kerülne megkötésre, ha a megállapított támogatási keretből megvalósítható a beruházás, a sportszervezet feltöltötte a rendelkezésére álló TAO keretet, és az ezekről szóló dokumentumokat bemutatta az Önkormányzatnak.

A megítélt TAO támogatás elszámolásáért az MLSZ felé a sportszervezet a felelős, ezzel kapcsolatban az Önkormányzat semmilyen pénzügyi és szakmai felelősséget nem vállal.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2024. március „11.”

  
**Cserdiné Németh Angéla**  
polgármester

## 1. Mellékletek:

1. melléklet: REAC Sport Kft. kérelme
2. melléklet: MLSZ Infrastruktúra Szabályzat
3. melléklet: MLSZ TAO Elszámolási Szabályzat I/A. függelék – Ingatlan egységárak

## 2. Előkészítésért felelős szervezeti egység:


Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 2024. március „08.” Aláírás: 

## 3. Bizottságok: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság

## 4. Egyeztetésre megküldve:

Közgazdasági Főosztály 2024. március „08.” Aláírás: 

## 5. Jegyzői láttamozás:

2024. március „11.” Aláírás: 

## 6. Meghívandók:

7. Hátteranyag a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályon található.

## Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt,

- (1) hozzájárul ahhoz, hogy a REAC Sport Kft. (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10., adószám: 11751102-2-42) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Budai II László Stadion (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10., hrsz: 90242/3) főlelátójának befedésére vonatkozó sportfejlesztési programot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2024. március 28. (elfogadásra)

- (2) felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyja a REAC Sport Kft. (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10., adószám: 11751102-2-42) által benyújtott sportfejlesztési programot, a megállapított támogatási keretből megvalósítható a beruházás, a sportszervezet feltöltötte a rendelkezésre álló TAO keretet, és erről az igazolást benyújtotta az Önkormányzat számára, az Önkormányzat és a sportszervezet közötti, a beruházás megvalósításának részleteire vonatkozó együttműködési megállapodást írja alá.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2024. március 28. (elfogadásra)

- (3) a REAC Sport Kft. (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10., adószám: 11751102-2-42) számára a beruházás megvalósításához az Önkormányzat forrást nem biztosít.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2024. március 28. (elfogadásra)

- (4) a megítélt TAO támogatás elszámolásáért a Magyar Labdarúgó Szövetség felé a REAC Sport Kft. (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10., adószám: 11751102-2-42), mint a TAO támogatás kedvezményezettje a felelős, ezzel kapcsolatban az Önkormányzat semmilyen pénzügyi és szakmai felelősséget nem vállal, visszafizetés esetén pénzügyi támogatást a sportszervezetnek nem biztosít.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2024. március 28. (elfogadásra)

**A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

**Jogszabályi hivatkozások:**

- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) – (2) bekezdései, 13. § (1) bekezdés 15. pontja, 23. § (3) bekezdése, (5) bekezdés 17. pontja;*
- *a sportról szóló 2014. évi I. törvény 55. §-a;*
- *a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1) bekezdése;*
- *a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 9. pont c) alpontja.*

Képviselői Csoportnak  
leadva:  
2024. MÁRC. 08.  
Átvette:

Törvényességi  
felülvizsgálatra érkezett: .....  
2024. MÁRC. 08.  
..... hó ..... n

REAC Sport Szolgáltató Kft.  
1152 Budapest Széchenyi tér 8-10.  
11751102-2-42

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat  
Cserdiné Németh Angéla  
Polgármester  
részére  
Budapest

Tisztelt Polgármester Asszony!

A REAC Sport Szolgáltató Kft. képviselőjében a Budai II László Stadion lelátójának befedése tárgyában az alábbi kérelemmel fordulok Önhöz.

A REAC Sport Szolgáltató Kft. által működtetett REAC felnőtt labdarúgócsapat az előző bajnoki év végén feljutott a magyar harmadosztályú labdarúgó bajnokságba. A versenykiírás alapján ebben az osztályban olyan stadionban lehet mérkőzést tartani, ahol legalább 200 fő részére fedett lelátó biztosított. A REAC csapata az idei bajnoki évre felmentést kapott a szabály alól, azonban a következő bajnoki évben már nem játszhatja bajnoki mérkőzéseit a Budai II László Stadionban, ha a versenykiírásnak nem felel meg a létesítmény.

A fedett lelátórész kialakítása érdekében indikatív ajánlatokat kértünk be, melynek eredményeként az egyik oldali lelátó befedése nagyságrendileg 90 millió Ft-ba kerülne. A lelátó befedésének költségeit a REAC Sport Kft. által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtásra kerülő sportfejlesztési program keretén belül TAO támogatásból kívánjuk fedezni. A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a beruházás önerő nélkül megvalósítható, így a sportfejlesztési program jóváhagyása esetén a teljes beruházás fedezete TAO támogatásból biztosítható.

A sportfejlesztési program benyújtásának jogvesztő határideje 2024. február 29. napja. A Budai II László Stadion az Önkormányzat tulajdonában van, ezért a sportfejlesztési programunk jóváhagyásához az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását is elő kell terjesztenünk. A tulajdonosi hozzájárulás mellett az ingatlan tulajdoni lapját és helyszínrajzot is be kell nyújtanunk, valamint a jóváhagyáshoz végleges építési engedélyre is szükség lesz. A jóváhagyó hatóság a sportfejlesztési program benyújtását követően hiánypótlás keretében a tulajdonosi hozzájárulást és az építési engedélyt bekéri, ha az nem kerül előterjesztésre a kérelemmel együtt.

A Budai II László Stadion területén található műfüves pálya felújítása bebizonyította, hogy az Önkormányzat és a REAC Kft. együttműködése, közös gondolkodása képes értéket teremteni és képes hozzájárulni az Önkormányzat vagyonának növekedéséhez. A Stadion egyik oldalának lefedése vagy legalább 200 fő részére a fedett lelátó kialakítása a közös értékteremtés következő lépése lehet.

Kérem Tisztelt Polgármester Asszony segítségét a Budai II László Stadion egyik oldali lelátójának befedéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásában.

Budapest, 2024. február 21.



Tisztelettel

Sági Ferec



# Infrastruktúra szabályzat

<b>Szabályzat kódja</b>	ISZ
<b>Utolsó módosítás</b>	2023.06.06.
<b>Hatályba lépés</b>	2023.07.01.
<b>Érvényesség</b>	Visszavonásig
<b>Verziószám</b>	1/2023.

Szabályzat által érintett szakágak	
Nagypályás és csökkentett pályaméretű labdarúgás	Futsal
✓	✓

<b>Szabályozási szakmai felelős</b>	Versenyigazgató
<b>Utoljára módosította</b>	Vámos Tibor

Szabályzat módosítás	
Ssz.	Módosuló § megnevezése
1.	2.§ (3) e) A szabályzat hatálya és alkalmazási köre, a szabályzat alóli felmentés
2.	2.§ (4) f) A szabályzat hatálya és alkalmazási köre, a hitelesítésű feltételei
3.	8.§ (1) b) Játéktérre vonatkozó általános előírások, játéktér kialakítása
4.	8.§ (13) Játéktérre vonatkozó általános előírások, belső kerítés, palánk, oldalfal
5.	9. § (3) h) -n) Csarnokra, létesítményekre vonatkozó előírások, a nézőtér
6.	9. § (7) Csarnokra, létesítményekre vonatkozó előírások, játékos öltöző
7.	9. § (8) b) Csarnokra, létesítményekre vonatkozó előírások, játékvezetői öltöző



---

TARTALOMJEGYZÉK

<b>I. ÁLTALÁNOS RÉSZ</b>	<b>3</b>
1. § A szabályzat célja	3
2. § A szabályzat hatálya és alkalmazási köre	3
<b>II. NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÁS</b>	<b>5</b>
3. § A labdarúgó nagypályák osztályba sorolása	5
4. § A játéktérre vonatkozó általános előírások	5
5. § A játéktér közvetlen környezetére vonatkozó előírások	7
6. § A létesítményre vonatkozó kötelező előírások	9
7. § A létesítményhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	15
<b>III. FUTSAL</b>	<b>19</b>
8. § Játéktérre vonatkozó általános előírások	19
9. § Csarnokra, létesítményekre vonatkozó előírások	20
<b>IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉS</b>	<b>22</b>
<b>V. MELLÉKLET</b>	<b>24</b>
1. számú melléklet: Előírások jegyzéke	24





## I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

### 1. § A szabályzat célja

#### (1) A szabályzat célja

A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) és a sportszervezetek által szervezett nemzetközi és hazai nagypályás és csökkentett pályaméretű (továbbiakban: nagypályás labdarúgás), futsal mérkőzések lebonyolítására alkalmas létesítmények sportszakmai előírásainak meghatározása.

### 2. § A szabályzat hatálya és alkalmazási köre

#### (1) A szabályzat személyi hatálya

Minden sportszervezet képviselője egy személyben felel a szabályzatban meghatározott követelmények betartásáért, melyet az adott bajnoki évad nevezési lapján cégszerűen igazol.

#### (2) A szabályzat területi hatálya

Kiterjed az MLSZ és a sportszervezetek versenyrendszereiben résztvevő valamennyi sportlétesítményre.

#### (3) A szabályzat alóli felmentés

- A jelen szabályzat egyes előírásai alól indokolt esetben, ideiglenes jelleggel felmentést az MLSZ Elnöksége adhat határozatában.
- A központi stadionfejlesztésekkel érintett stadionok helyett ideiglenesen használt létesítmények tekintetében a Versenybizottság is engedélyezhet eltéréseket, írásos határozatában.
- A IV. osztályú és az alatti pályákra vonatkozóan, megfelelően indokolt esetben a megyei (budapesti) igazgatóságok társadalmi elnöksége javaslatára a megyeileg illetékes versenybizottság írásos határozattal adhat legfeljebb egy szezonnra szóló eltérési engedélyt.
- Jelen szabályzat előírásai alól, automatikusan 1 év felmentést kapnak az érintett sportszervezetek az általuk hazai pályaként használt létesítmények vonatkozásában, az alábbi esetekben:
  - Megyei I. osztályokból történő feljutás NB III bajnoki osztályba
  - NB III bajnoki osztályból történő feljutás NB II bajnoki osztályba

A felmentés egy sportszervezet és/vagy egy sportlétesítmény esetében egy alkalommal vehető igénybe és 1 év időtartamra vonatkozik.

- Jelen szabályzat futsal szakágra vonatkozó egyes előírásai alól, indokolt esetben, az MLSZ Versenybizottsága (I. osztályú létesítményt érintő esetekben) vagy az MLSZ Területi Igazgatóság Versenybizottsága is engedélyezhet eltéréseket, írásos határozatában.

#### (4) A hitelesítés feltételei

- A labdarúgó létesítményeknek az adott bajnoki évadra vonatkozóan hitelesítéssel kell rendelkeznie. A-F kategória esetén alapértelmezésként a hitelesítés 3 (három) évre adható. Bajnoki osztály váltás során - magasabb osztályba kerülés ~~esetén~~- a sportszervezetnek kötelezően kérnie kell az érintett labdarúgó létesítmény újra hitelesítését. Valamennyi létesítmény kapcsán a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha az adott létesítményre vonatkozóan a sportszervezet rendelkezésére áll(nak):

- a stadionbiztonsági rendszer (jegy- és bérletértékesítő rendszer, beléptető rendszer, biztonsági kamera rendszer) működését és a követelményeknek történő megfelelését igazoló jegyzőkönyv (A-C kategóriájú létesítmények esetén)
- a jogszabályokban előírt írásbeli hatósági hozzájárulások,
- a létesítmény tulajdonosával (üzemeltetőjével) kötött, a sportrendezvény megtartásához szükséges, érvényes bérleti szerződés,
- a nem épített lelátó(k) statikai vizsgálatának eredménye(i),
- és amennyiben ez az 5 § (9) bek. alapján kötelező, a világítási, fénymérési jegyzőkönyv.



- b) A létesítmény vonatkozásában a szervezőnek az utolsó érvényes hitelesítéshez képest, az MLSZ szabályzataiban előírt bármely követelmény kapcsán történt változásról 5 napon belül tájékoztatnia kell az MLSZ pályahitelesítésért felelős szervezeti egységét.
- c) A fénymérési és a statikai jegyzőkönyveket az MLSZ az általa felkért független szakértőkkel esetenként és szükség szerint ellenőrzi.
- d) Új sportlétesítmények építése, illetve meglévő sportlétesítmények korszerűsítése csak akkor engedélyezhető, ha az MLSZ a bemutatott terveket, mint az előírásoknak és a szabályzatainak megfelelőt jóváhagyta.
- e) A sportszervezeteknek A-E kategória vonatkozásában infrastruktúra felelőst kell megjelölniük (név, email-cím, telefonszám), és a kinevezett felelős adatait el kell küldeniük az MLSZ részére az [infrastruktura@mlsz.hu](mailto:infrastruktura@mlsz.hu) email-címre. A személyi változásokat a sportszervezeteknek 10 napon belül be kell jelenteniük az MLSZ felé.
- f) A futsal létesítményeknek (sportcsarnokoknak) az adott bajnoki évadra vonatkozóan hitelesítéssel kell rendelkezniük (I., II. vagy III. osztályú), alapértelmezésként a hitelesítés 3 (három) évre adható. Bajnoki osztály váltás során - magasabb osztályba kerülés esetén - a sportszervezetnek kötelezően kérnie kell az érintett labdarúgó létesítmény újra hitelesítését. Valamennyi létesítmény kapcsán a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha az adott létesítményre vonatkozóan a sportszervezet rendelkezésére áll(nak):
- a jogszabályokban előírt írásbeli hatósági hozzájárulások,
  - a létesítmény tulajdonosával (üzemeltetőjével) kötött, a sportrendezvény megtartásához szükséges, érvényes bérleti szerződés, vagy szándéknyilatkozat.



## II. NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÁS

### 3.§ A labdarúgó nagypályák osztályba sorolása

#### (1) Kategóriák

- a) A hazai labdarúgó nagypályák öt főkategóriába sorolhatók, ezen belül az alkategóriák az ABC betűvel kerülnek jelölésre az ülőhelyek előírt száma alapján.

Főkategóriák (férfi bajnokságok esetén)	Alkategóriák betűjelei	Ülőhelyek száma legalább
I. osztályú pályák	A	8.000
	B	4.500
	C	2.000
II. osztályú pályák	D	1.000
	E	600
III. osztályú pályák	F	200
IV. osztályú pályák	G	50
IV. osztály alatti pályák	H	0

- b) A női I. osztályú mérkőzéseket legalább III. osztályú, a II. osztályú mérkőzéseket legalább IV. osztályú pályákon kell megrendezni.  
 c) Minden kategória esetén figyelembe kell venni az UEFA adott nézőszámú stadionra vonatkozó előírásait (UEFA Stadium Infrastructure Regulations) is.

### 4.§ A játéktérre vonatkozó általános előírások

#### (1) Játéktér felépítése, kialakítása

- a) **Általános előírások:**  
Minden esetben téglalap alakú és vízszintes. A játéktéren mindennemű reklám tilos!
- b) Pálya talaja:  
 1) **A-G kategóriákra érvényes:** Természetes élőfüves pálya  
 2) **H kategória:** Elsősorban élőfüves, más lehetőség hiányában műfüves is hitelesíthető.
- c) Méretek kategóriánként:

Kategória	Pályaméretek	
	Hossz (m)	Szélesség (m)
A-C	105	68
D-F	100-105	64-68
G	90-120	50-75
H	90-120	45-75

- d) **A-C kategóriákra érvényes:**
- 1) A játéktér felületének zöldnek kell lennie.
  - 2) A játéktér alatt olyan vízelvezető rendszernek kell lennie, amely biztosítja, hogy a pálya özvízyszerű esőzés során sem válik játékra alkalmatlanná.
  - 3) A játéktér alá olyan fűtési rendszert kell építeni, amely biztosítja, hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az MLSZ által meghatározott egész szezont valamilyen játéknapján.
  - 4) A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be a pályától számított függőleges 21 méteres szint alá.



- 5) Az oldalvonaltól 3 m-en, illetve az alapvonalától 5 m-en belül semmilyen akadály, épületrész, kerítés, stb. nem lehet, de ajánlott az oldalvonalaknál is legalább 5 m-es távolság szabadon tartása.

e) **D-E kategóriákra érvényes:**

- 1) A játéktér felületének zöldnek kell lennie.
- 2) A játéktér alatt olyan vízelvezető rendszernek kell lennie, amely biztosítja, hogy a pálya özönvízszerű esőzés során sem válik játékra alkalmatlanná. Kialakításának határideje a 2021/22-es bajnoki évad kezdete.
- 3) A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be a pályától számított függőleges 21 méteres szint alá.
- 4) Az oldalvonaltól 3 m-en, illetve az alapvonalától 5 m-en belül semmilyen akadály, épületrész, kerítés stb. nem lehet, de ajánlott az oldalvonalaknál is legalább 5 m-es távolság szabadon tartása.

f) **A-F kategóriákra érvényes:**

- 1) A pályák állapotának vizsgálata magába foglalja a fű magasságának mértékét is. A mérkőzés napokon a fű magassága nem lehet magasabb, mint 30 mm.

**(2) Vonalazások**

- a) A játéktér egyenes határvonalakkal kell jelölni. A vonalnak a játéktér minden jelzésén azonos szélességűnek kell lennie; ennek meghatározója a mindenkori kapuoszlopok és a keresztléc szélessége, illetve átmérője, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb. A vonalnak, íveknek folyamatosnak és jól láthatónak kell lennie, melyet nem lehet V-alakú árokkal helyettesíteni. A játéktér vonalai mindig ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak.
- b) **Anyaga:** olyan időjárásálló anyagú legyen, mely nem veszélyezteti a játékosok egészségét és testi épségét.
- c) **Színe:** fehér.

**(3) Kapuk**

- a) **Helye:** mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőleges síkban beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a sarokpontoktól.
- b) **Mérete:** a kapuoszlopok belső síkja közti vízszintes távolság 7,32 m, az összekötő elem alsó síkja és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,44 m.
- c) **Anyaga:**
  - 1) A-F kategória: A kapu elemeinek alumíniumból kell készülnie.
  - 2) G-H kategória: A kapu elemeinek alumíniumból, vagy egyéb, szilánkos törésre nem hajlamos anyagból kell készülnie.
- d) **Kapuoszlopok és keresztléc formája:** Kör alakúnak, lekerekítettnek vagy elliptikusnak kell lennie. A kapu elemek szélességének, vastagságának, illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke legfeljebb 12 cm. A tartalék kapuknak az eredeti helyére könnyen illeszthetőnek kell lenni, elhelyezése a stadionon belül kötelező.
- e) **Rögzítése:** a kapuoszlopokat legalább 0,8-0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba ágyazott védőcsöbe kell elhelyezni. A kapu elemeit és a hálótartó kereteket fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon; a kapu rögzítő elemeinek anyaga és formája olyan kell legyen, hogy ne jelenthessen veszélyt a játékosokra.

**(4) Kapuhálók**

- a) A kapukra hátoldalukon kapuhálókat kell rögzíteni. Ezeket a kapu elemeinek hátulján kialakított kis kampókra kell ráakasztani. Alul a talajhoz hálórögzítő keretre (amely a kapuoszlopokhoz csuklós kapcsolattal kapcsolódik), felül pedig a hálótartó kötélre kell



- felerősíteni. A hálótartó kötélen a keresztléc magasságában legyen elhelyezve. A kötélen legyen a keresztléccel párhuzamos, belógás mentes és rugalmasan kerüljön megtartásra.
- b) **Anyaga:** Készülhet kenderből, jutából vagy nylonból, olyan hálós-csomós kötéssűrűséggel, amelyen a labda nem juthat át.
  - c) A **hálórögzítő keret** ugyancsak fehér színű, vízálló bevonattal kell ellátni, amely folytonosan biztonságos hálóleerősítést biztosít a két kapuoszlop közt, a hálórögzítő keret teljes hosszában;
  - d) A **kapu elemeit és a hálótartót** fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni.

**(5) Kapuelőtér**

A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell megjelölni. Innen, a kapuvonal külső szélétől mért 5,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet kapuelőtérnek nevezzük.

**(6) Büntetőterület, büntetőpont**

- a) A **kapuvonalon** mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell megjelölni, innen 16,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve.
- b) A vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet nevezzük **büntetőterületnek**.
- c) A büntetőterületen a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzeletbeli egyenesre a kapuvonal belső szélétől 11 m-t mérünk és e távolság végpontját megjelöljük; ez a büntetőpont, melynek átmérője 22 cm.
- d) Mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körivet húzunk a büntetőterületen kívül, a kapuvonallal párhuzamos 16,5 m-es vonal között.

**(7) Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör**

A játéktéren keresztül az oldalvonalak felezőpontjait összekötve felezővonalat kell húzni, a játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22-cm átmérőjű kezdőponttal, ezt 9,15 m sugarú, ún. kezdőkörrel kell körülvenni.

**(8) Sarokpont, saroktér (negyed körív), sarokrúd, sarokzászló**

Az alapvonal és az oldalvonal találkozásait sarokpontnak nevezzük. A sarokív sugarának mérete 1 m. A sarokpontokban enyhe elhajlást biztosító gumis (un. flexibilis) zászlórudat kell elhelyezni. A rúd (fa vagy műanyag) élmentes és legömbölyített végű legyen. A zászlónak 0,4x0,4 méteresnek és jól látható színűnek kell lennie. A zászlórúd magassága 1,5 m. A sarokzászlón kizárólag a klub címere, és/vagy nevének rövidítése lehet.

**(9) Segédvonal (nem kötelezően előírt jelzés)**

Szögletrugásnál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől az oldalvonalra és az alapvonalra merőlegesen, de már a játéktéren kívül 9,15 m távolságot jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük; az így megjelölt vonalat segédvonalnak nevezzük.

5.§ A játéktér közvetlen környezetére vonatkozó előírások

**(1) Kispadok**

- a) **Kialakítása:** teljesen fedett, a nézőtér felőli oldalon hátfallal védett, amely az oldalvonalal párhuzamos. A játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDÉG” feliratok kerülnek. A „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható.
- b) **Helye:** azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében úgy, hogy az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 3 m legyen.
- c) **A kispadok mérete:**

A-C kategória	D-F kategória	G-H kategória
- hossza legkevesebb 14 fő részére elegendő legyen	- hossza legkevesebb 13 fő részére elegendő legyen	- hossza legkevesebb 12 fő részére elegendő legyen

**(2) Tartalék játévezető helye**



**A-E kategóriákra érvényes:**

Részére külön fedett kispadot szükséges biztosítani a felező vonalnál, ahol 1 db asztalt és 1 db széket kell elhelyezni.

**(3) Technikai zóna**

A mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására edzői jelzővonalat kell felfesteni, a kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a játéktér oldalvonalától 1 m-re. A technikai zónát szaggatott vonallal kell határolni.

**(4) Technikai zónán kívül tartózkodó személyek helye**

**A-C kategóriákra érvényes:**

A technikai zónán kívül 5 személy részére kell ülőhelyet biztosítani.

**(5) Hordágy**

- a) A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja.
- b) Lehet hagyományos (kézi), mely gyalogos betegszállítást biztosít, vagy elektromos meghajtású (önjáró).

**(6) Készenléti táska**

**Tartalma:** Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullpólya, törülköző, háromszögkendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos kesztyű, gumi szájpecek, nyelvspatula, kísérő jegy, a sérültnak íróeszköz, zseblámpa. Illetve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

**(7) Belső kerítés**

**A-G kategóriákra érvényes:**

Figyelembe véve a létesítmények kialakítását, a belső kerítést úgy kell kialakítani a nézőtér és a játéktér között, hogy a különösen veszélyes helyeken megakadályozza, illetve jelentősen megnehezítse a nézők játéktérre történő bejutását.

**(8) Játékos kijáró**

a) A-F kategória	b) G-H kategória
<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Az öltözőkből a játéktérre vezető, minden irányból zárt közlekedő útvonal, mely a játékosok, játékvezetők és a csapatokhoz közvetlenül tartozó sportvezetők biztonságos közlekedését biztosítja a mérkőzés idején;</li> <li>2) <b>Szélessége</b> legalább 1,5 m, magassága mindenhol (még az esetleges lépcsőknél, ill. a lejtőknél is) érje el 2 métert.</li> <li>3) <b>Kialakítása:</b> egyenletes járófelület, csúszásgátló burkolattal;</li> <li>4) Biztonságos közlekedéshez megfelelő szintű megvilágítással;</li> <li>5) Oldalfalának sima felületűnek kell lenni, kiálló tárgy, vagy bármilyen berendezés illetve pályahasználati eszköz ott nem tárolható; „JÁTÉKOS KIJÁRÓ” feliratú táblával kell ellátni az öltözők felőli részen.</li> <li>6) Háromnál több lépcső ill. ennek megfelelő szintkülönbség esetén kétoldalú kapaszkodó korlátot kell balesetveszély mentesen kialakítani.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan, a közönségtől elkülönítve használhassák.</li> <li>2) Kiépített, rögzített játékos kijáró esetében a javasolt paraméterek:</li> <li>3) <b>Szélessége:</b> legalább 1,5 m.</li> <li>4) <b>Oldalkorlát magassága:</b> legalább 1,2 m.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>c) A játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet.</li> <li>d) <b>A-E kategóriára érvényes:</b> Rádió vezérelt órát kell elhelyezni, amely szinkronban működik a hazai és a vendég öltözőben és a játékvezetői öltözőben elhelyezett hasonló órákkal.</li> <li>e) <b>A-C kategóriára érvényes:</b></li> </ul>	



Referee Review Area (RRA) kialakítása:

- 1) 1 db 1X16A 230 V CEE erősáramú csatlakozó kábelhosszban -és nem légvonalban-mért, legfeljebb 10 méteren belüli biztosítása az RRA-tól, a televíziós közvetítő csatlakozójával megegyező biztonsági fokozattal (szünetmentes, kettős betáplálású, diesel engedélyes, egyéb)
  - 2) az erősáramú csatlakozó és az RRA közötti kábelezés elfedésére műfű vagy kábelcsatorna biztosítása a botlásveszély és kábelsérülés elkerülésére,
  - 3) az RRA területen belül vagy annak közvetlen közelében az RRA és a játékvezetői kommunikációs rendszerrel történő csatlakozást biztosító végberendezés elhelyezésének biztosítása.
- A „VAR” és a „VOL” technológia eszközeinek elhelyezését úgy kell biztosítani, hogy azok képernyőjét csak a játékvezető láthassa.

### (9) Villanyvilágítás

- a) A játéktér megvilágítását olyan reflektorokkal kell biztosítani, melyek kamerairányú fényereje a pályán átlagosan legalább:

<b>A kategória</b>	1400 Lux
<b>B-C kategória</b>	1200 Lux
<b>D-F kategória</b>	900 Lux*
<b>G kategória</b>	350 Lux

\* Jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő pályavilágítás esetén

- b) **A-E kategória** esetén a létesítmény fenntartójának gondoskodnia kell megfelelő áramforrás meglétéről, annak megbízható működéséről. Áramkimaradás esetén rendelkeznie kell olyan áramforrással, amely biztosítja az eredeti teljesítmény 2/3-át, amely mellett a mérközést be lehet fejezni.
- D-E kategória** esetén a megfelelő villanyvilágítás kiépítésének határideje a 2022/23-as bajnoki idényre vonatkozó klublicenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlási határideje.
- F-G kategória** esetén a világítás kiépítése nem kötelező, de megléte esetén rendelkeznie kell a fenti táblázatban megadott fényerővel.
- c) Amennyiben a pálya rendelkezik világítással abban az esetben a fénymerést minden évben el kell végezni és jegyzőkönyvvel kell tanúsítani.

### 6.§ A létesítményre vonatkozó kötelező előírások

#### (1) Tájékoztató táblák:

- a) A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító - tájékoztató táblákat kell elhelyezni.
- b) a sportlétesítményen kívül és belül jól látható módon magyar, angol, német, piktogramokat is tartalmazó hirdetőanyagban (pályarendszabály) kell meghatározni a sportrendezvényen történő részvétel feltételeit, az ellenőrzés módját, a legfontosabb magatartási szabályokat, a be nem vihető tárgyak körét, amennyiben ilyen lehet, a kamerával megfigyelés tényét, az adatok kezelésére vonatkozó információkat, az eltávolítás, a kizárás és a felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokat.
- c) A sportszervezeteknek a jegyértékesítés és a kamerával történő megfigyelés során körültekintően kell intézkedniük a sportrendezvényeiken résztvevők tájékoztatására és a munkavállalóik, valamint szerződéses partnereik jogszabályok és MLSZ szabályozók betartása érdekében történő dokumentált felkészítésére.

#### (2) Külső kerítés

- a) **A-G kategóriára érvényes:**  
A létesítményt külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.
- b) **A-F kategóriára érvényes:**



A külső kerítés legalább 2 m magas, és stadionbiztonsági szempontból megfelelő kialakítású legyen.

### (3) Belépési pontok és kijáratok

a) **Általános előírások:**

- 1) A létesítmény rendelkezzen a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú és méretű belépési ponttal.
- 2) A kiléptetésnél olyan szélességű kapukról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.

b) **A kategóriára érvényes:**

- 1) A vendégcsapat szurkolóinak, a VIP-nek, a sajtó munkatársainak, a sportszakmai stábnak (csapatok, játékosok, hivatalos személyek, stb.) és az üzemeltetői személyzetnek külön-külön belépési pontot kell biztosítani.
- 2) A nézői szektorok belépési pontjainál szűkítő folyosókat kell kialakítani, amely mobil megoldással is biztosítható.

c) **A-C kategóriára érvényes:**

A szurkolói nézőtér belépési pontjain minden megkezdett 700 férőhelyre külön beléptetési hely kialakítása kötelező.

d) **B-F kategóriákra érvényes:**

- 1) A vendégcsapat szurkolóinak, valamint a nem nézőként résztvevőknek külön-külön belépési pontot kell biztosítani.
- 2) A nézői szektorok belépési pontjainál szűkítő folyosókat kell kialakítani, amely mobil megoldással is biztosítható.

### (4) A nézőtér

a) **Általános előírások:**

- 1) A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel.
- 2) A nézőtérén mind a sorokat, mind az egyedi ülőhelyeket meg kell számozni.
- 3) A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10%-át biztosítani kell kizárólag a vendégszurkolók számára a nézőtér elkülönített területén.
- 4) A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges.
- 5) A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítőik részére fenntartani.
- 6) Azon labdarúgó létesítményekben, amelyeket az előírásoknak megfelelő számú ülőhelyekkel is szükséges felszerelni, ott egyedi kialakítású, legalább 30 cm magasságú háttámlával szerelt ülőhelyeket szükséges kialakítani.

b) **Állóhelyek:**

1) **A kategória esetén:**

Állandó állóhelyek kialakítása nem megengedett, a hazai „B közép” részére legkevesebb 600 fős olyan ülőhelyi szektor kialakítása szükséges, amely igény esetén könnyen állóhelyes szektorra alakítható.

2) **B-E kategória esetén:**

Állandó állóhelyek kialakítása nem javasolt, előnyben kell részesíteni az olyan ülőhelyi szektor kialakítását, amely igény esetén könnyen állóhelyes szektorra alakítható. Állandó állóhelyek az oldalvonallal párhuzamos lelátókon nem alakíthatók ki. Az állandó állóhelyek nem számíthatók be a létesítmény kategória besorolását meghatározó férőhelyekbe, és számuk nem haladhatja meg a teljes befogadóképesség 10%-át.

3) **F-G kategória esetén:**

Az állandó állóhelyek nem számíthatók be a létesítmény kategória besorolását meghatározó férőhelyekbe.

c) **VIP:**

**A-C kategória esetén:**





A VIP lelátót az egyik partvonal melletti lelátón, lehetőleg a felezővonalnál kell elhelyezni, az alábbiak szerint:

A kategória	B kategória	C kategória
A stadionban legkevesebb 500 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet kialakítani, ebből 100 ülőhelyet a vendégcsapat részére kell biztosítani.	A stadionban legkevesebb 250 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet kialakítani, ebből 50 ülőhelyet a vendégcsapat részére kell biztosítani.	A stadionban legkevesebb 100 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet kialakítani, ebből 20 ülőhelyet a vendégcsapat részére kell biztosítani.

d) Sajtó és média:

Az egyik oldalvonalal párhuzamos lelátón, a két 16-os vonala között kell biztosítani a sajtó és média munkatársak fedett ülőhelyeit az alábbiak szerint:

A kategória	B kategória	C-E kategória
100 ülőhely, amelyből 50 asztallal felszerelt, illetve áram és internet csatlakozással rendelkezik.	50 ülőhely, amelyből 25 asztallal felszerelt, illetve áram és internet csatlakozással rendelkezik.	20 ülőhely, amelyből 10 asztallal felszerelt, illetve áram és internet csatlakozással rendelkezik.

e) Lelátófedés:

1) **A-C kategóriákra érvényes:**

A stadion két partvonal melletti lelátóját 100%-ban be kell fedni.

2) **D-E kategóriákra érvényes:**

A stadion egyik partvonal melletti lelátóját 100%-ban be kell fedni.

3) **F kategóriákra érvényes:**

A stadion egyik partvonal melletti lelátóját 50%-ban be kell fedni.

#### (5) WC-k

a) **A-F kategóriákra érvényes:**

1) 250 fő nézőnként férfiaknak 1 angol WC-t és 2 piszoárt, női nézőknek 2 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási és kézszáritási lehetőségnek.

2) Ha a létesítmény nem rendelkezik az előző pontban előírt mennyiségű WC-vel, úgy a hitelesítésnél a megengedett nézőszámot és ezáltal a létesítmény besorolását a WC-k számának megfelelően kell meghatározni.

3) A vendég szurkolók részére külön WC helyiség kialakítása szükséges.

b) **A-E kategóriákra érvényes:**

1) 500 férőhelyenként biztosítani kell 1-1 db gyermekek által is használható WC-t a fiú és lánygyermekek részére, mind a hazai mind a vendégoldalon.

2) Minden 15 akadálymentes férőhely után egy akadálymentesített WC-t kell biztosítani.

c) **G kategóriára érvényes:**

A nézőtéren férfiaknak legalább 2 vízöblítéses WC-t és 4 piszoárt, nők részére legalább 2 vízöblítéses WC-t kell biztosítani.

d) **H kategóriára érvényes:**

A nézőtéren férfiaknak legalább 2 WC-t és 4 piszoárt, nők részére legalább 2 WC-t kell biztosítani.

#### (6) Büfék

a) **A-E kategóriákra érvényes:**

1) A nézők részére megfelelő számú és kapacitású épített büfét kell biztosítani, amely biztosítja a szurkolók kiszolgálását a félidei szünetben.

2) A vendég szurkolók részére külön épített büfé(k) kialakítása kötelező.

b) **F kategóriákra érvényes:**

1) Legalább 1 db épített büfé megnyitása mind a hazai, mind a vendégnézők részére kötelező.



**(7) Biztonságtechnikai előírások**

a) **A-E kategóriákra érvényes:**

- 1) A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) megfelelő erősségű és magasságú kerítéssel kell biztosítani a hazai- és vendégszurkolók elválasztását.
- 2) A nézőtéren a tömegkezelést és a kiürítést megkönnyítő méretű, különálló szektorokat kell kialakítani, a vezetési pontról is jól látható jelöléssel.
- 3) Az összes nyilvános átjárót és lépcsőt feltűnő színűre (pl. sárgára) kell festeni.
- 4) Az egyes szektorokból tűz, (tömeg) verekedés, stb. esetén a pályára való esetleges menekülés lehetőségét a játéktér irányába nyíló sárgára festett un. menekülő kapukon keresztül kell biztosítani. A menekülő kapukat a mérkőzés alatt nem szabad nyitva tartani, hanem olyan zárat kell alkalmazni, amely indokolt esetben azonnal nyitható.

b) **A-C kategóriákra érvényes:**

- 1) A létesítménynek rendelkeznie kell az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek megfelelő jegy-és bérletértékesítő rendszerrel.
- 2) A létesítménynek rendelkeznie kell az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek megfelelő beléptető rendszerrel, amelyen a fizikai beléptetést biztosító, a jegyek adatait beolvasó eszközök (forgókapuk, mobil leolvasók), belépési pontok és a kapcsolódó informatikai rendszer és kommunikációs hálózat együttese értendő.
- 3) A létesítménynek rendelkeznie kell legalább a lelátók és a belépési pontok megfigyelésére alkalmas kamerás megfigyelő rendszerrel. A kamerarendszer működőképességét minden mérkőzés előtt ellenőrizni kell. Jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő új stadionbiztonsági kamerarendszerek esetén azoknak meg kell felelnie az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek.

**(8) Hangosítás**

a) **A-F kategóriákra érvényes:**

A létesítményben a mérkőzés minden résztvevője részére, a belépési pontoktól kezdve – a nézőtéri zaj mellett is – tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.

b) **A-E kategóriákra érvényes:**

A létesítmény hangosítási rendszerének vezérlése a vezetési pont személyzete által bármikor átvehető legyen.

**(9) Eredményjelző berendezés**

**A-F kategóriákra érvényes:** Elektromos üzemeltetésűnek kell lennie.

A kategória	B-E kategória	F-H kategória
Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását. Mérete: legalább 30 m <sup>2</sup>	Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását. Mérete: legalább 20 m <sup>2</sup>	Mutassa a mérkőzés időtartamát, az eredmény alakulását.

**(10) A játékos öltöző**

a) **A-C kategóriákra érvényes:**

- 1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
- 2) Öltözőnként legalább 25 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat).
- 3) Biztosítani kell egy, a taktikai megbeszélésekhez használatos táblát.
- 4) A zuhanyzónak (fürdőnek) a következő felszereléssel kell rendelkeznie: 5 db hideg - meleg vizes zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval, és mellékhelyiségnek, benne 2 db angol WC-vel és 1 db piszoárral.

b) **D-F kategóriákra érvényes:**

- 1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
- 2) Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat).



- 3) Közvetlenül az öltözőkből kell nyílani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 db hideg - meleg vizes zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval és a mellékhelyiségnek, benne 2 db angol WC-vel és 1 db piszoárral.
- c) **G kategóriára érvényes:**
- 1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db, egyenként legalább 20 nm-es, zárható, fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
  - 2) Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket vagy fogasokat.
  - 3) Közvetlenül az öltözőből kell nyílani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 db hideg-meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg-meleg vizes mosdóval.
  - 4) Öltözőnként 1 illemhelyet, benne 1 db angol WC-t kell biztosítani.
  - 5) Amennyiben a zuhanyzó (fürdő) közös, abban legalább 6 db hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lenni.
  - 6) Amennyiben közös a WC, abban az esetben 2 db. angol WC-t kell biztosítani.
- d) **H kategóriára érvényes:**
- 1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db, egyenként legalább 20 nm-es, zárható, fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
  - 2) Közvetlenül az öltözőből kell nyílani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 db hideg-meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg-meleg vizes mosdóval.
- e) **A-E kategóriára érvényes:**  
A hazai és a vendég öltözőkben rádió vezérelt órát kell elhelyezni, amely szinkronban működik a játékvezetői öltözőkben és a játékos kijáróban elhelyezett hasonló órákkal.

#### (11) Gyúró szoba

##### A-F kategóriákra érvényes:

Az öltöző és a vizes blokk közötti útvonalról kell elérhetőnek lennie, felszerelése legalább 1 masszírozó ágy, körülötte a használathoz elegendő helyel.

#### (12) Játékvezetői öltöző

##### a) A-F kategóriára érvényes:

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.

##### b) G-H kategóriára érvényes:

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított, a csapatoktól különálló játékvezetői öltözővel, amelyben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.

c) A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

A-C kategória	D-F kategória	G-H kategória
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);</li> <li>• 1 db íróasztalt, 2 db székkal;</li> <li>• 1 db hűtőszekrényt;</li> <li>• számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést;</li> <li>• közvetlenül az öltözőből kell nyílani a hideg-meleg vízzel rendelkező zuhanyzónak ahol 2 zuhanyrózsa van és az angol típusú WC-nek, hideg - meleg vizes kézmosóval;</li> <li>• 1 db elektromos cseretáblát.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);</li> <li>• 1 db íróasztalt, 2 db székkal;</li> <li>• 1 db hűtőszekrényt;</li> <li>• számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést;</li> <li>• közvetlenül az öltözőből kell nyílani a hideg-meleg vízzel rendelkező zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);</li> <li>• 1 db íróasztalt, 2 db székkal;</li> <li>• közvetlenül az öltözőből kell nyílania a hideg-meleg vízzel rendelkező zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak.</li> <li>• Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt és a mellékhelyiséget a csapatoktól különállóan kell biztosítani.</li> </ul>



**d) A-G kategóriára érvényes:**

A létesítményben a digitális jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges feltételrendszernek – működőképes asztali PC vagy laptop; vezetékes (ajánlott) vagy mobil internetkapcsolat; nyomtató – rendelkezésre kell állnia.

**e) A-E kategóriára érvényes:**

A játékvezetői öltözőkben rádió vezérelt órát kell elhelyezni, amely szinkronban működik a hazai és a vendég öltözőkben és a játékos kijáróban elhelyezett hasonló órákkal.

**f) A-E kategóriára érvényes:**

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben biztosítani kell 1 db mindkét felén ugyanazt az információt mutató elektromos cseretáblát.

**(13) Orvosi szoba**

**a) A-F kategóriákra érvényes:**

- 1) A **csapatöltözők** közelében és a játékos kijárához minél közelebb kell lennie.
- 2) Az **orvosi szoba felszereltsége**: 1 db vizsgálóágy, 1 db hordágy, 1 db üvegszekrény (a gyógyszereknek), 1 db oxigénpalack (maszkkal), 1 db vérnyomásmérő, 1 db telefonkészülék; 1 db újraélesztő készülék, 1 db hűtőszekrény.

**b) G-H kategóriára érvényes:**

1 db újraélesztő készülék elhelyezése a létesítményben kötelező.

Határideje: a 2020/21 bajnoki évad kezdete.

**(14) Dopping ellenőrző szoba**

**a) A-F kategóriákra érvényes:**

- 1) Az öltözők közelében kell lennie olyan helyen, amely nem érhető el a nyilvánosság és a média részére. Legalább 20 m<sup>2</sup> alapterületűnek kell lennie, három elválasztott részből kell állnia:
  - váróhelyiség,
  - teszhelyiség,
  - mintavételi helyiség.
- 2) A **váróhelyiségnek** 8 fő részére kell biztosítania ülőhelyet, zárható vagy akasztós szekrényt és egy hűtőszekrényt.
- 3) A **teszhelyiségben** biztosítani kell egy asztalt, 4 db széket, egy folyóvízes mosdót, egy zárható szekrényt.
- 4) A **mintavételi résznek** közvetlenül a teszhelyiségből kell nyílnia. Rendelkeznie kell egy db angol WC-vel, egy folyóvízes mosdóval és lehetőség szerint egy tusolóval.

**(15) Elsősegély szoba nézők részére**

**a) A kategóriára érvényes:**

A stadion valamennyi szektorában elsősegély nyújtásra alkalmas egészségügyi helyiséget kell biztosítani a nézők részére.

**b) B-C kategóriára érvényes:**

A stadion két hosszanti lelátóján és a vendég szektornál elsősegély nyújtásra alkalmas egészségügyi helyiséget kell biztosítani a nézők részére.

**(16) Ellenőri szoba**

**A-C kategóriákra érvényes:**

Közel legyen a csapatok és játékvezetők öltözőjéhez.

**Felszereltsége**: internetelérés, 1 db asztal, 3 db szék, 1 db ruhásszekrény vagy fogas, 1 db telefonkészülék, 1 db fénymásoló és 1 db fax gép.

**(17) Krízisszoba**

**A-C kategóriákra érvényes:**

A létesítménynek rendelkeznie kell egy olyan helyiséggel, ahol 8 fő részére biztosítva vannak a rendkívüli helyzetek kezelésének feltételei. Felszereltsége: internetelérés, tárgyalóasztal, 8 szék, vezetékes telefon, fax, fénymásoló. A krízisszobának mind a vezetési pontból, mind pedig az ellenőri helyiségből védett útvonalon, könnyen megközelíthetőnek kell lennie.

**(18) Vezetési pont**

**a) A-E kategóriákra érvényes:**



A létesítményen belül úgy kell elhelyezni, hogy a nézőtér lehető legnagyobb része, különösen a vendégszektor jól belátható legyen és biztosítva legyen a szurkolóktól való zavartalan megközelíthetősége és működése. Közvetlen kapcsolatban kell lennie a létesítményben kialakított hangosító és elektronikus vezérlő helyiségével, de attól hangszigetelten el kell választani. Méretét a területileg illetékes hatóságokkal leegyeztetve kell meghatározni. A vezetési pontot a mérkőzések során üzemeltetni kell. A beléptetési pontok, az egyes szektorok és a vezetési pont között rádiós összeköttetést kell biztosítani.

**b) A-C kategóriákra érvényes:**

**Felszereltsége:** kamerás megfigyelő rendszer kezelőpultja, jegy- és bérletértékesítő rendszer felügyeleti munkaállomás, beléptetőrendszer felügyeleti munkaállomás, hangrögzítő rendszer vezérlése, a területileg illetékes hatóságokkal leegyeztetett számú íróasztal és szék, külső-belső vonallal ellátott telefon, internetelés.

7.§ A létesítményhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

**(1) Zászlók elhelyezése**

**A-F kategóriákra érvényes:**

A stadionban legalább 5 db zászlótartó rudat kell elhelyezni, illetve olyan helyet kell biztosítani, ahova 5 zászlót fel lehet függeszteni.

**(2) Parkolóhely**

**a) A-F kategóriákra érvényes:**

- 1) A vendég sportszervezet által szervezeten (autóbusz, mikrobusz) érkező szurkolók részére térítésmentes, őrzött parkolót kell fenntartani a vendégszektor közelében.
- 2) Az öltözőépület játékosok számára szolgáló bejáratának közvetlen közelébe a csapatokat szállító busz legalább a csapatok ki- és beszállása idejére be tudjon állni, és biztonságosan, lehetőleg tolatás nélkül kiállni. A buszok mérkőzés alatti parkolása máshol is megoldható, de biztosítani kell azok megfelelő védelmét.
- 3) 10 személygépjármű részére is az öltözőépület közvetlen közelében kell megfelelően elkülönített parkolót biztosítani.
- 4) Minden parkolót úgy kell elhelyezni, hogy az azt használók útvonala a részükre fenntartott belépési pontokig lehetőleg ne keresztesse más típusú résztvevők parkolói és belépési pontjai közötti útvonalát.

**b) A-C kategóriákra érvényes:**

- 1) Fentiek felül a játékvezetők (6 fő) és az ellenőrök (legfeljebb 5 fő) részére is az öltözőépület közvetlen közelében kell megfelelően elkülönített parkolót biztosítani.
- 2) Mindezek felül biztosítani kell a média képviselőinek (legalább 10 személygépjármű) elkülönített parkolási lehetőségét, valamint elkülönített VIP parkolóhelyeket a következők szerint:

A kategória	B kategória	C kategória
150 gépjármű részére	100 gépjármű részére	50 gépjármű részére

**c) G kategóriára érvényes:**

5 személygépjármű részére kell a létesítmény területén belül, megfelelően elkülönített parkolót biztosítani.

**(3) VIP terem**

**A-C kategóriákra érvényes:** A VIP vendégek fogadására a VIP lelátó közvetlen közelében egy exkluzív kialakítású, vendéglátásra is alkalmas helyiséget kell biztosítani, melynek minimális alapterülete:

A kategória	B kategória	C kategória
400 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>

Biztosítani kell a VIP területek más résztvevőktől való zavartalan megközelíthetőségét és elválasztását.



**(4) A tudósítók és a média munkájának biztosítása**

a) **A-C kategóriákra érvényes:**

- 1) A sajtósok részére biztosítani kell egy zárt helyiséget, ahol legalább 25 fő tud egyszerre dolgozni.
- 2) A munkahelyeken áram és internet csatlakozási lehetőséget kell kialakítani. Az internet sávszélessége legalább 3 Mbit/sec legyen. A fotóriporterek pálya körüli munkaterületeit ennek megfelelő Wifi lefedettséggel kell ellátni.

- 3) Sajtótájékoztató tartására alkalmas helyiséget kell biztosítani, amelyben legalább 4 fő tud egy időben, asztal mögött ülve sajtótájékoztatót tartani, és amelynek kialakítása lehetővé teszi, hogy a sajtó munkatársak mögött elhelyezett kamerákkal is biztosított legyen a zavartalan közvetítés. A kialakítandó terem mérete és kapacitása legalább:

A kategória	B kategória	C kategória
200 m <sup>2</sup> 75 sajtó ülőhely	100 m <sup>2</sup> 50 sajtó ülőhely Ezt a helyiséget össze lehet vonni az a) pontban előírt média munkahellyel	

b) **A-E kategóriákra érvényes:**

Ki kell alakítani egy ún. „Mix zónát”, amely fedett terület a csapatöltözőktől a buszokig vezető útvonalon helyezkedik el, lehetőleg még az épületen belül. A Mix zóna legyen megfelelő méretű ahhoz, hogy a távozó játékosokkal az alábbi számú sajtó munkatárs tudjon riportot készíteni:

A kategória	B-C kategória	D-E kategória
50 fő	30 fő	15 fő

c) **TV közvetítés:**

1) **A-E kategóriákra érvényes:**

1a) VAR/VOL rendszerhez az alábbi követelmények teljesítése:

- (1) Parkolóhely a VAR autó számára az alábbiak szerint:
  - Minimum 9,7 méter x 4 méter alapterület,
  - Szilárd, vízszintes burkolat, hó- és sikosságmentesítve,
  - Minimum 50 Lux általános világítás,
  - Őrzésvédelem biztosítása,
  - A televíziós közvetítőkocsi A/V csatlakozófelülete és a VAR kocsi A/V csatlakozótáblája közötti kábelhosszban – és nem légvonalban – mért, legfeljebb 20 méteren belüli kapcsolat biztosítása,
  - Amennyiben a kábelezési útvonal gyalogos vagy gépkocsi közlekedési útvonalat keresztez úgy kábelrács, kábeltaposó biztosítása.
- (2) Elektromos csatlakozás
  - 1 db 3x 32A CEE csatlakozás a televíziós közvetítő csatlakozójával megegyező biztonsági fokozattal (szünetmentes, kettős betáplálású, diesel engedélyes, egyéb)
  - Az erősáramú csatlakozási pont a VAR kocsi csatlakozótáblájától kábelhosszban –és nem légvonalban – mért, legfeljebb 15 méteren belül,
  - Amennyiben a kábelezési útvonal gyalogos vagy gépkocsi közlekedési útvonalat keresztez úgy kábelrács, kábeltaposó biztosítása,
- (3) Fixen telepített optikai kábelezés a VAR autó és az RRA között:
  - Mindkét végén zárható, csatlakoztatott kábel esetén is vízmentes, szabotázsbiztos csatlakozószekrény kialakítás,
  - RRA oldalon a lehető legközelebb az RRA pozíciótól,
  - VAR autó oldalán a VAR autó erősáramú csatlakozója mellett;
  - Duplex singlemode OS2 optikai kábel
  - Mindkét végén Fibreco Senior Square flange Mount csatlakozóval, 1423 2ch optical betéttel (1+1 tartalék)
  - A helyszín függvényében rágcsálóálló kábel, vagy zárt fém kábelcsatornás kialakítás;



- 1b) A stadion területén belül, a főkamera álláshoz lehető legközelebb kell területet biztosítani a közvetítő kocs(i)k részére, szabad kilátással a déli horizontra. A területet és megközelítési útvonalát a közúti forgalomban megengedett legnagyobb tengelyterhelésű nyerges vontatóra kell méretezni. Ezt a területet NB I. bajnoki osztályában és A-C kategóriában megrendezésre kerülő sportesemények, valamint azon UEFA vagy FIFA rendezvények esetében, ahol ezt a nemzetközi szövetség szabályzataiban előírja, legalább kétméter magas (akár mobil) kerítéssel kell körbekeríteni. Alacsonyabb kategóriájú létesítményekben, amennyiben a mérkőzést a televízió közvetítésre jelölte ki is ajánlott az ilyen kerítés biztosítása, ennek hiányában kötelező a terület oly módon való kordonozása, hogy az a TV településének megkezdésétől távozásukig biztosítsa, hogy oda csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek és járművek juthassanak be. A szükséges terület nagysága:

A kategória	B-C kategória	D-E kategória
1000 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	1 db nyerges vontatónak elegendő

- 1c) A közvetítéshez szükséges kábelezést, illetve a kábelek könnyen használható, megfelelően védett nyomvonalát és csatlakozási pontjait biztosítani kell.  
 1d) A mérkőzést közvetítő fő kamerának olyan fedett, szélvédett helyet kell biztosítani az oldalvonal mellett, amely a pálya felezővonalába esik.  
 1e) A fő kameraállások mélysége legalább 2m legyen, de javasolt a 2,5m.  
 1f) A fő kameraállások szélességét az alábbiak szerint kell kialakítani:

A kategória	B-C kategória	D-E kategória
A fő kameraállás legalább 4 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb szélessége 8m.	A fő kameraállás legalább 2 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb szélessége 4m.	A fő kameraállás legalább 1 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb szélessége 2m.

- 1g) A leskamerák részére a főkamerával azonos oldalon, pontosan a 16-osok vonalában legalább állásonként 2x2m-es alapterületű, lehetőleg fedett és szélvédett kameraállásokat kell biztosítani. Ideális esetben a leskamerák a főkamerával azonos rálátási szöggel rendelkeznek, de semmiképpen nem lehetnek a főkameránál magasabban.  
 1h) Minden kameraállás megközelítési útvonalát úgy kell kialakítani, hogy az különösebb nehézség nélkül tegye lehetővé a nagyméretű és jelentős tömegű berendezések odajuttatását.  
 1i) A közvetítéshez kommentátori állásokat kell kiépíteni a főkamerával azonos oldalon, a 16-osok között.  
 1j) A közvetítőállás olyan páholyszerűen kialakított, fedett, szélvédett hely, amely rendelkezik megfelelő megvilágítással, 1 asztallal és 3 széssel valamint áram és internet csatlakozási lehetőséggel. A kiépítendő közvetítőállások száma:

A kategória	B kategória	C kategória	D-E kategória
10 db (UEFA rendezvényekre 25 db)	5 db	3 db	1 db

- 1k) A játékoskijáró közelében gyors interjúk készítésének lehetőségére 2,5x2,5m alapterületű, fedett interjúállásokat kell kialakítani az alábbiak szerint:

A kategória	B-C kategória	D-E kategória
4 db	2 db	1 db

2) **A-C kategóriákra érvényes:**

- 1a) A stadionban 5x5 méter alapterületű, 2,3 m magas TV stúdió(ka)t kell kialakítani, az alábbiak szerint:

A kategória	B kategória	C kategória
-------------	-------------	-------------



2 db, amelyből 1 db rendelkezik kilátással a pályára, legalább 3,5m széles osztatlan üvegfelülettel	2 db	1 db
---	------	------

1b) Jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő új stadionok és jelentős stadionfejlesztések esetén a főkamera rálátási szöge a középpontra 15-20 fok között legyen, ugyanakkor az oldalvonalra sem lehet nagyobb, mint 35 fok.

**(5) Tartalékpálya**

**a) A-G kategóriákra érvényes:**

A sportszervezetnek rendelkeznie olyan pályával, amely rossz időjárási viszonyok között a center pálya megóvása érdekében, illetve használhatatlansága miatt biztosítja a mérkőzés lebonyolítását.

**b) A-F kategóriákra érvényes:**

Ennek a pályának is rendelkeznie kell a különböző szakhatóságok és szervezetek által ellenőrzött biztonságtechnikai bejárást igazoló jegyzőkönyvvel, a mérkőzést az ebben megállapított nézőszám mellett lehet megrendezni.





### III. FUTSAL

#### 8.§ Játéktérre vonatkozó általános előírások

##### (1) Játéktér kialakítása

- a) A játéktér minden esetben téglalap alakú.
- b) A játéktér méretei:

	I. osztály	II. osztály	III. osztály
Hossz:	38-40m	35-40m	27-40m
Szélesség:	18-20m	15-20m	15-20m

##### (2) A játéktér határoló vonalak

- a) A játéktér jól látható vonalakkal kell határolni. A vonalak ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak. A hosszabbik vonalakat oldalvonalnak, a rövidebbeket alapvonalnak nevezzük.
- b) Minden vonalnak legalább 5 cm, de új pálya esetén, lehetőség szerint, 8 cm szélesnek kell lennie.
- c) A felezővonal két egyenlő részre osztja a játéktér.
- d) A 10 cm átmérőjű kezdőpontot a játéktér közepére kell festeni. A kezdőpont közepéből egy 3 m sugarú körívet kell húzni.

##### (3) A büntetőterület

Mindkét kapuoszlop külső élétől egy-egy 6 méter sugarú negyed körívet kell megjelölni. A körívek kijelölését a kapuoszlopok külső élétől mért, a kapuvonalra merőleges 6 méter hosszú képzeletbeli egyenesek végpontjától kell megkezdeni a közelebbi oldalvonal irányába és egészen a kapuvonalig kell folytatni. A negyed körívek felső pontjait egy 3,16 méter hosszúságú, a kapuvonallal párhuzamos egyenessel kell összekötni. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet büntetőterületnek nevezzük.

##### (4) Büntetőpont

Mindkét büntetőterületen belül egy büntetőpontot kell megjelölni 6 m-re a kapuvonal középpontjától a kapufák között és azoktól egyenlő távolságra.

##### (5) A második büntetőpont

Mindkét térfélen mindkét kapuoszloptól egyenlő távolságra a kapuvonaltól 10 m-re a játéktérre befelé egy jól látható jelet kell megjelölni. Ez a második büntetőpont.

##### (6) Szöglet negyed körív

Minden sarokponttól egy 25 cm sugarú negyed körívet kell a játéktérre húzni. A szöglettrúgásokat innen kell elvégezni.

##### (7) Kispadok

Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében, onnan legalább 6 m-re kell, hogy legyen, és úgy kell elhelyezni, hogy mélységben a technikai zónán belül legyen, amely az oldalvonalától legalább 0,75 m-re helyezkedhet el.

A kispad szélessége 8 m.

##### (8) Technikai zóna

A kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 0,75 m-re jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás és cserék lebonyolítására.

A vonalazást folyamatos vonallal kell kijelölni.

##### (9) A cserezóna

- a) A cserezóna az oldalvonal mellett található, a cserepadok előtt. A játékosoknak ezen belül kell a cserét elvégezni.
- b) A cserezónát a kispadok előtt kell kijelölni és 5 m szélesnek kell lennie. A cserezónát jelölő vonal egy 80 cm hosszú és 8 cm széles vonal, amely 40 cm-re húzódik be a játéktérre is és azon kívülre.
- c) A cserezónákat a felezővonalától 5 m-re kell felfesteni. Az időmérőnek a felezővonalnál szabad kilátást kell biztosítani.



**(10) A kapuk**

- a) A kapukat a kapuvonal közepére kell felállítani.
- b) A kapuk két függőleges kapuoszlopból állnak, amelyek felül egy a kapuvonallal párhuzamos felsőléccel vannak összekötve. A kapuoszlopok és a felsőléc keresztmetszet négyzet, téglalap, kör vagy ovális; a kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának, illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni.
- c) A kapuk anyaga: fa, acélcső, alumíniumcső lehet.
- d) A kapuk színe fehér, vagy fekete-fehér lehet.
- e) A két kapuoszlop távolsága (belső éltől mérve) 3 m, a keresztléc távolsága a kapuvonaltól 2 m. A kapukat a balesetek megelőzése érdekében rögzíteni kell, úgy, hogy a helyéről ne tudjon elmozdulni.
- f) A kapuoszlopok és a felsőléc szélessége 8 cm. A kapuhálók, nylonból, kenderből, jutából, illetve az International FA Board által időről időre engedélyezett anyagból készülhetnek.
- g) A hálókát ki kell feszíteni, hogy a kapust a mozgásban ne akadályozza.

**(11) A játéktér felülete**

A játéktér felületének simának kell lenni, fa vagy műanyag borítással.

**(12) Az időmérő**

- a) A tiszta játékidővel megrendezett mérkőzésen egy időmérő vesz részt. Tartózkodási helye a két cserezőna közt van a felező vonalnál. A teremben, a másodperceket is mutató játékidőmérő órát kell elhelyezni úgy, hogy azt valamennyi játékos láthassa, valamint egy olyan táblát is fel kell szerelni, amely mutatja a halmozott szabálytalanságokat és az eredményt.
- b) Az időmérőt megfelelő időmérő és eredményjelző eszközökkel kell a szervező csapatnak ellátni.

**(13) Belső kerítés, palánk, oldalfal**

A játéktér oldalvonalától legalább 1 m, a kapuk mögött 2 m távolságra, az egész játéktér megszakítás nélküli, összefüggő a néző felől legalább 1,2 m magas palánk vagy kerítés nehezítse meg a játéktérre való bejutást. Amennyiben palánk vagy kerítés nincsen, úgy a szervezők kordonnal és élő erővel kötelesek gondoskodni a nézők játéktérre történő bejutásának megakadályozásáról, a kordont vagy az élő erőt az oldalvonalától legalább 1 m, a kapuk mögött 2 m távolságra kell felállítani.

**(14) Kereskedelmi célú hirdetések a játéktér körül**

- a) A cserezőnában az oldalvonalaktól 1 m-re hirdetés elhelyezése tilos.
- b) Semmilyen függőleges hirdetés nem lehet sem a kapuhálón, sem a kapuhálók körüli egyméteres területen.

9.§ Csarnokra, létesítményekre vonatkozó előírások

**(1) Tájékoztató táblák**

- a) A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító - tájékoztató táblákat kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra.
- b) A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.

**(2) Bejárati kapu**

- a) A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.
- b) A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.
- c) A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.



**(3) A nézőtér**

- a) A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel.
- b) A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10%-át biztosítani kell kizárólag a vendégszurkolók számára a létesítmény elkülönített területén.
- c) A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges.
- d) A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítők részére fenntartani.
- e) 200 nézőnként férfiaknak 2 angol WC-t és 2 piszoárt, női nézőknek 1 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlelő és/vagy kézszáritási lehetőségnek. Amennyiben nem biztosított a nézőszámhoz megfelelő számú WC, a sportcsarnokot csak annak megfelelő nézőszámra lehet hitelesíteni. A sportcsarnokban lehetőség szerint biztosítani kell WC-t a mozgáskorlátozottak számára.
- f) Új csarnokok tervei csak akkor jóváhagyhatók, ha a vendég nézők részére külön WC biztosított.
- g) A vendégcsapat szurkolóinak külön szektort vagy szektorokat (a fentiek szerint) kell biztosítani, külön bejáratú kapuval és mellette lévő pénztárral.
- h) A csarnok akkor rendelkezik nézőtérrel, amennyiben az oldalvonalától legalább 1 méterre, a kapuk mögött legalább 2 méterre palánk vagy kordon került kialakításra, amelyek mögött nézők tudnak tartózkodni.

I. osztályú csarnok	II. osztályú csarnok	III. osztályú csarnok
i) A létesítménynek legalább 200 ülőhellyel kell rendelkeznie (pad vagy szék).	k) A létesítménynek legalább 50 ülőhellyel kell rendelkeznie (pad vagy szék).	l) Nincs kötelező ülőhely előírás.
j) 30 főt meghaladó vendégnéző szám esetén büfé megnyitása a vendégszektorban kötelező.		

m) A III. osztályú, nézőtérrel nem rendelkező csarnokok esetében csak nézők nélküli (zárt kapus) mérkőzések megrendezéséhez adható ki hitelesítés.

n) A III. osztályú, csak karzattal rendelkező csarnokok esetében, csak úgy adható ki hitelesítés, hogy a nézők (az előírt számban) csak a karzaton tartózkodhatnak a mérkőzések idején.

**(4) Biztonságtechnikai előírások**

A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) biztosítani kell a hazai- és vendégszurkolók elválasztását. Azokon a pályákon, ahol kerítés, illetve háló nem áll rendelkezésre, ott élő erővel és mobil eszközökkel kell a pályára történő bedobálást, valamint a rendezavarást megakadályozni.

**(5) Hangosítás**

**I. osztályú csarnokokra vonatkozik**

A létesítményen belül tartózkodók részére – a nézőtéri zaj mellett is - tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.

**(6) Időmérő berendezés**

**I. osztályú csarnokokra vonatkozik**

Elektromos üzemeltetésűnek kell lennie és úgy kell elhelyezni, hogy azt valamennyi játékos láthassa. Mutassa a mérkőzés időtartamát (perc, másodperc), eredményét.

**(7) Játékos öltöző**

I. osztályú csarnok	II. osztályú csarnok	III. osztályú csarnok
---------------------	----------------------	-----------------------



<p>Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele. 15 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat). Közvetlenül az öltözőkből kell nyílani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes mosdóval. Közvetlenül az öltözőkből kell nyílani WC helyiségeknek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoárral;</p>	<p>Lehetőség szerint az öltözőkből kell nyílani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 hideg - meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes mosdóval. Lehetőség szerint az öltözőkből kell nyílani WC helyiségeknek, benne 1 angol WC-vel és 1 piszoárral.</p>
--	---

**(8) Játékvezetői öltöző**

- a) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége. Új csarnokok tervei csak akkor jóváhagyhatók, ha 2 db játékvezetői öltöző biztosított.
- b) A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

I. osztályú csarnok	II. osztályú csarnok	III. osztályú csarnok
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);</li> <li>▪ 1 db íróasztalt, 2 székkal;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) 2 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);</li> <li>d) 1 db íróasztalt, 1 székkal</li> </ul>	

- e) Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani.
- f) Új csarnok tervezésénél közvetlenül az öltözőből kell nyílani a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek.
- g) A sportszervezet köteles a játékvezetői öltözőben, vagy annak közelében - a csapatoktól és a nézőktől teljesen elzárt helyen a játékvezetők részére egy számítógépet vagy laptopot működő internet eléréssel (különböző méretű telefonok, tabletek ill. egyéb internet eléréssel rendelkező eszközök nem használhatóak) biztosítani a mérkőzések kezdete előtt egy órával, a mérkőzések befejezését követő egy óráig. Amennyiben ez a helység olyan helyen található, ahová a nézőtéren keresztül lehet csak eljutni, abban az esetben a rendezőknek kell biztosítani a játékvezetők fenti helységbe történő be- és visszajutását.

**(9) Tudósítók munkájának biztosítása**

- a) 1 db kamerával történő közvetítéshez megfelelő közvetítő állványt kell biztosítani, melynek alapterülete legalább 2x2m.
- b) A sajtó képviselőinek, páholyszerűen kialakított 3 db közvetítő helyet kell kialakítani, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

**IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

- (1) Jelen szabályzatot az MLSZ Elnöksége ELN-29/2018 (06.04) számú határozatával fogadta el.  
Az MLSZ Elnöksége az ELN-35/2020. (01.30.) számú határozatával módosította jelen szabályzatot.  
Az MLSZ Elnöksége az ELN-46/2020. (04.14.) számú határozatával módosította jelen szabályzatot.  
Az MLSZ Elnöksége az ELN-xx/2021. (xx.xx.) számú határozatával módosította jelen szabályzatot.



---

Az MLSZ Elnöksége az ELN-73/2023. (06.06.) számú határozatával módosította jelen szabályzatot

- (2) A szabályzat rendelkezései a hatályba lépést követően keletkezett, a szabályzat hatálya alá tartozó ügyekben alkalmazandó.



V. MELLÉKLET

1. számú melléklet: Előírások jegyzéke

Első osztály (NB I)		Másod osztály (NB II)		Harmad osztály (NB III)	Negyed osztály (Megyei I. o.)	Negyed osztálynál alacsonyabb
A	B	D	E	F	G	H
8000	4500	2000	1000	600	200	50
Minden esetben téglalap alakú és vízszintes. A játéktéren mindennemű reklám tilos!						
előfűves						Első sorban előfűves, ennek hiányában műfűves.
105×68		100-105 × 64-68			90-120 × 50-75	
zöld színű						
kötelező	kötelező	kötelező Kialakítás határideje: 2021/2022-es bajnoki évad kezdete				
kötelező	kötelező	nem kötelező <b>VAGY</b> Kialakítás határideje: a 2022/23-as bajnoki időnyre vonatkozó klublicenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlási határideje				
a) A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be a pályától számított függőleges 21 méteres szint alá. b) Az oldalvonaltól 3 m-en, illetve az alapvonalától 5 m-en belül semmilyen akadály, épületrész, kerítés, stb. nem lehet, de ajánlott az oldalvonalaknál is legalább 5 m-es távolság szabadon tartása.						
Játéknapokon maximum 30 mm						



	<p>a) A játékkeret egyenes határvonalakkal kell jelölni. A vonaloknak a játéktér minden jelzésén azonos szélességűnek kell lennie; ennek meghatározója a mindenkor kapuoszlopok és a keresztléc szélessége, illetve átmérője, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb.                  (b) A vonaloknak, íveknek folyamatosnak és jól láthatónak kell lennie, melyet nem lehet V-alakú árokkal helyettesíteni. A játéktér vonalai mindig ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak.                  (c) Anyaga: olyan időjárásálló anyagu legyen, mely nem veszélyezteti a játékosok egészségét és testi épségét.                  (d) Színe: fehér.</p>	
	<p>(a) Helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőleges síkban beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a sarokpontoktól.                  (b) Mérete: a kapuoszlopok belső síkja közti vízszintes távolság 7,32 m, az összekötő elem alsó síkja és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,44 m.                  (c) Kapuoszlopok és keresztléc formája: Kör alakúnak, lekerekítettnek vagy elliptikusnak kell lennie. A kapu elemek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke legfeljebb 12 cm. A tartalék kapuknak az eredeti helyére könnyen illeszthetőnek kell lenni, elhelyezése a stadionon belül kötelező.                  (d) Rögzítése: a kapuoszlopokat legalább 0,8-0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba ágyazott védőcsőbe kell elhelyezni. A kapu elemeit és a hálótartó kereteket fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon; a kapu rögzítő elemeinek anyaga és formája olyan kell legyen, hogy ne jelenthessen veszélyt a játékosokra.</p>	
	aluminium	Alumínium, vagy egyéb, szilánkos törésre nem hajlamos anyag
	<p>a) A kapukra hátoldalukon kapuhálókat kell rögzíteni. Ezeket a kapu elemeinek hátulján kialakított kis kampókra kell ráakasztani. Alul a talajhoz hálórögzítő keretre (amely a kapuoszlopokhoz csuklós kapcsolattal kapcsolódik), felül pedig a hálótartó kötéltre kell felerősíteni. A hálótartó kötélt a keresztléc magasságában legyen elhelyezve. A kötélt legyen a keresztléc párhuzamos, belógás mentes és rugalmasan kerüljön megtartásra.                  b) Anyaga: Készülhet kenderből, jutából vagy nyolnból, olyan hálós-csomós kötéssűrűséggel, amelyen a labda nem juthat át.                  c) A hálórögzítő keretet ugyancsak fehér színű, vízálló bevonattal kell ellátni, amely folytonosan biztonságos hálóerősítést biztosít a két kapuoszlop közt, a hálórögzítő keret teljes hosszában.                  d) A kapu elemeit és a hálótartót fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni.</p>	
	<p>A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell megjelölni. Innen, a kapuvonal külső szélétől mért 5,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet kapuelőternek nevezzük.</p>	
<p>a) A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell megjelölni, innen 16,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve.                  b) A vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet nevezzük büntetőterületnek.                  c) A büntetőterületen a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzületbeli egyenesre a kapuvonal belső szélétől 11 m-t mérünk és e távolság végpontját megjelöljük; ez a büntetőpont, melynek átmérője 22 cm.                  d) Mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körvet húzunk a büntetőterületen kívül, a kapuvonallal párhuzamos 16,5 m-es vonal között.</p>		
<p>A játéktéren keresztül az oldalvonalak felezőpontjait összekötve felezővonalat kell húzni, a játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22-cm átmérőjű kezdőponttal, ezt 9,15 m sugarú, ún. kezdőkörrel kell körülvenni.</p>		

Infrastruktúra szabályzat



<p>Az alapvonal és az oldalvonal találkozásait sarokpontnak nevezzük. A sarokív sugarának mérete 1 m. A sarokpontokban enyhe elhajást biztosító gumis (un. flexibilis) zászlórudat kell elhelyezni. A rúd (fa vagy műanyag) élmentes és legömbölyített végű legyen. A zászlónak 0,4x0,4 méteresnek és jól látható színűnek kell lennie. A zászlórúd magassága 1,5 m. A sarokzászlón kizárólag a klub címere, és/vagy nevének rövidítése lehet.</p>		
<p>Szögletűgátságnál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől az oldalvonalra és az alapvonalra merőlegesen, de már a játéktéren kívül 9,15 m távolságot jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük; az így megjelölt vonalat segédvonalnak nevezzük.</p>		
<p>a) Kialakítása: teljesen fedett, a nézőtér felőli oldalon hátfallal védett, amely az oldalvonalal párhuzamos. A játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDEG” feliratok kerülnek. A „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható. b) Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében úgy, hogy az oldalvonaltól a kispad eleje közti távolság legalább 3 m legyen.</p>		
minimum 14 fő részére	minimum 13 fő részére	minimum 12 fő részére
külön fedett kispadot szükséges biztosítani a felező vonalnál, ahol 1 db asztalt és 1 db széket kell elhelyezni.		
A mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására edzői jelzővonalat kell felfesteni, a kispadok oldalától 1-1 méterre oldalirányban, a játéktér oldalvonalától 1 m-re. A technikai zónát szaggatott vonallal kell határolni.		
A technikai zónán kívül 5 személy részére kell ülőhelyet biztosítani.		
a) A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja. b) Lehet hagyományos (kézi), mely gyalogos betegszállítást biztosít, vagy elektromos meghajtású (önjáró).		
Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, mullópólya, törőkendő, háromszögkendő, szabólló, elsősegély-olló, egyszerű használatos kesztyű, gumi szájszepek, nyelvspatula, kísérő jegy, a sérültnek íróeszköz, zseblámpa. Illetve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.		
Figyelembe véve a létesítmények kialakítását, a belső kerítést úgy kell kialakítani a nézőtér és a játéktér között, hogy a különösen veszélyes helyeken megakadályozza, illetve jelentősen megnehezítse a nézők játéktérre történő bejutását.		
Az öltözőkből a játéktérre vezető, minden irányból zárt közlekedő útvonal, mely a játékosok, játéktevezetők és a csapatokhoz közvetlenül tartozó sportvezetők biztonságos közlekedését biztosítja a mérkőzés idején		Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játéktevezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan, a közönségtől elkülönítve használhassák.



Infrastruktúra szabályzat



	Mérete: min. 1,5m x min. 2m (SzéXMa)		Képzített, rögzített játékos kijáró esetében a javasolt paraméterek: Szélessége: legalább 1,5 m, oldalkoriát magassága: legalább 1,2 m.		
	<p>a) Kialakítása: egyenletes járőfelület, csúszásgátló burkolattal, a biztonságos közlekedéshez megfelelő szintű megvilágítással.</p> <p>b) Az oldalfalának síma felületűnek kell lenni, kiálló tárgy, vagy bármilyen berendezés, illetve pályahasználati eszközök nem tárolható.</p> <p>c) „JÁTÉKOS KIJÁRÓ” feliratú táblával kell ellátni az öltözők felőli részen.</p> <p>d) Háromnál több lépcső ill. ennek megfelelő szintkülönbség esetén kétoldalú kapaszkodó koriátot kell balesetveszély mentesen kialakítani.</p> <p style="text-align: center;">A játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet.</p> <p>Rádió vezérelt órát kell elhelyezni, amely szinkronban működik a hazai és a vendég öltözőben és a játékosvezetői öltözőkben elhelyezett hasonló órákkal.</p>				
<p>a) Referee Review Area (RRA) kialakítása:</p> <p>a.1) 1 db 1X16A 230 V CEE erősáramú csatlakozó kábelhosszban -és nem légvonalban- mért, legfeljebb 10 méteren belüli biztosítása az RRA-tól, a televíziós közvetítő csatlakozójával megegyező biztonsági fokozattal (szünetmentes, kettős betáplálású, diesel engedélyes, egyéb)</p> <p>a.2) az erősáramú csatlakozó és az RRA közötti kábelezés elfedésére műfű vagy kábelcsatorna biztosítása a botlásveszély és kábelsérülés elkerülésére.</p> <p>a.3) az RRA területen belül vagy annak közvetlen közelében az RRA és a játékosvezetői kommunikációs rendszerrel történő csatlakozást biztosító végberendezés elhelyezésének biztosítása.</p> <p>A „VAR” és a „VOL” technológia eszközeinek elhelyezését úgy kell biztosítani, hogy azok képernyőjét csak a játékosvezető láthassa.</p>					
1400 lux kamera-irányban	1200 lux kamera-irányban	900 lux kamera-irányban Képzítés határideje: a 2022/23-as bajnoki idényre vonatkozó	900 lux kamera-irányban nem kötelező	350 lux kamera-irányban nem kötelező	

**Infrastruktúra szabályzat**



		klublicenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai hiánypótlási határideje			
	A létesítmény fenntartójának gondoskodnia kell megfelelő áramforrás megítéléről, annak megbízható működéséről. Áramkimaradás esetén rendelkeznie kell olyan áramforrással, amely biztosítja az eredeti teljesítmény 2/3-át, amely mellett a mérkőzést be lehet fejezni.				
	Amennyiben a pálya rendelkezik világítással abban az esetben a fénymérést minden évben el kell végezni és jegyzőkönyvvel kell tanúsítani.				
	A létesítmény közvetlen környezetében – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító-tájékoztató táblákat kell elhelyezni. A pályarendszabályokra (ld. MLSZ Biztonsági Szabályzat) vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól látható helyen, jól olvasható méretben tájékoztatást nyújtani.				
	Olyan kialakítású, hogy a stadionban tartózkodó és a még be nem lépett személy ne találkozhasson				
	Minimum 2m magas, stadionbiztonsági szempontból megfelelő kialakítású				
	A létesítmény rendelkezzen a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú és méretű belépési ponttal. A kiléptetésnél olyan szélességű kapukról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.				
A vendégcsapat szurkolóinak, a VIP-nek, a sajtó munkatársainak, a sportszakmai stábnak (csapatok, játékosok, hivatalos személyek, stb.) és az üzemeltetői személyzetnek külön-külön belépési pontot kell biztosítani.	A vendégcsapat szurkolóinak, valamint a nem nézőként résztvevőknek külön-külön belépési pontot kell biztosítani.				
	A nézői szektorok belépési pontjainál szűkítő folyosókat kell kialakítani, amely mobil megoldással is biztosítható.				

Infrastruktúra szabályzat



<p>A szurkolói nézőtér belépési pontjain minden megkezdett 700 férőhelyre külön beléptetési hely kialakítása kötelező</p>		
<p>A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jeltésekkel. A nézőtérben mind a sorokat, mind az egyedi ülőhelyeket meg kell számozni A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10%-át biztosítani kell kizárólag a vendégszurkolók számára a nézőtér elkülönített területén. A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges. A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítők részére fenntartani. Előírt ülőhelyek esetén egyedi kialakítású, legalább 30 cm magasságú háttámlával szerelt ülőhelyeket szükséges kialakítani.</p>		
<p>nem megengedett, a hazai „B közép” részére legkevesebb 600 fős olyan ülőhelyi szektor kialakítása szükséges, amely igény esetén könnyen állóhelyes szektorrá alakítható.</p>	<p>Állandó állóhelyek kialakítása nem javasolt, előnyben kell részesíteni az olyan ülőhelyi szektor kialakítását, amely igény esetén könnyen állóhelyes szektorrá alakítható. Állandó állóhelyek az oldalvonallal párhuzamos lelátókon nem alakíthatók ki. Az állandó állóhelyek nem számíthatók be a létesítmény kategória besorolását meghatározó férőhelyekbe, és számuk nem haladhatja meg a teljes befogadóképesség 10%-át.</p>	<p>Az állandó állóhelyek nem számíthatók be a létesítmény kategória besorolását meghatározó férőhelyekbe.</p>
<p>A VIP lelátót az egyik partvonal melletti lelátón, lehetőleg a felezővonalnál kell elhelyezni</p>		
<p>A stadionban legkevesebb 500 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet kialakítani, ebből 100 ülőhelyet a vendégcsapat részére kell biztosítani.</p>	<p>A stadionban legkevesebb 250 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet kialakítani, ebből 50 ülőhelyet a vendégcsapat részére kell biztosítani.</p>	<p>A stadionban legkevesebb 100 fő VIP vendég részére kell ülőhelyet kialakítani, ebből 20 ülőhelyet a vendégcsapat részére kell biztosítani.</p>
<p>Az egyik oldalvonallal párhuzamos lelátón, a két 16-os vonala között kell biztosítani a sajtó és média munkatársak fedett ülőhelyeit</p>		

Infrastruktúra szabályzat



	100 ülőhely, amelyből 50 asztallal felszerelt, illetve áram és internet csatlakozással rendelkezik.	50 ülőhely, amelyből 25 asztallal felszerelt, illetve áram és internet csatlakozással rendelkezik.	20 ülőhely, amelyből 10 asztallal felszerelt, illetve áram és internet csatlakozással rendelkezik.		
	A stadion két partvonal melletti lelátóját 100%-ban be kell fedni.	A stadion egyik partvonal melletti lelátóját 100%-ban be kell fedni.	A stadion egyik partvonal melletti lelátóját 50%-ban be kell fedni.		
	250 fő nézőnként férfiaknak 1 angol WC-t és 2 piszoárt, női nézőknek 2 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási és kézzárártási lehetőségnek. Ha a létesítmény nem rendelkezik az előző pontban előírt mennyiségű WC-vel, úgy a hitelesítésnél a megengedett nézőszámot és ezáltal a létesítmény besorolását a WC-k számának megfelelően kell meghatározni. A vendég szurkolók részére külön WC helyiség kialakítása szükséges.		Minimum 2 vízóbltítes férfi WC + 4 piszoár, 2 vízóbltítes női WC	2 férfi WC + 4 piszoár, 2 női WC	
	500 férőhelyenként biztosítani kell 1-1 db gyermekek által is használható WC-t a fiú és lánygyermekek részére, mind a hazai mind a vendégoldalon. Minden 15 akadálymentes férőhely után egy akadálymentesített WC-t kell biztosítani.				
	A nézők részére megfelelő számú és kapacitású épített büfét kell biztosítani, amely biztosítja a szurkolók kiszolgálását a félidő szünetben. A vendég szurkolók részére külön épített büfé(k) kialakítása kötelező.		Legalább 1 db épített büfé megnyitása mind a hazai, mind a vendégnézők részére kötelező.		
	A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) megfelelő erősségű és magasságú kerítéssel kell biztosítani a hazai- és vendégzurkolók elválasztását. A nézőtérre a tömegkezelést és a kiürítést megkönnyítő méretű, különálló szektorokat kell kialakítani, a vezetési pontról is jól látható jelöléssel. Az összes nyilvános átjárót és lépcsőt feltűnő színűre (pl. sárgára) kell festeni. Az egyes szektorokból tűz, (tömeg) verekedés, stb. esetén a pályára való esetleges menekülés lehetőségét a játéktér irányába nyíló sárgára festett ún. menekülő kapukon keresztül kell biztosítani. A menekülő kapukat a mérkőzés alatt nem szabad nyitva tartani, hanem olyan zárat kell alkalmazni, amely indokolt esetben azonnal nyitható.				

Infrastruktúra szabályzat



	<p>A létesítménynek rendelkeznie kell az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek megfelelő beléptető rendszerrel.</p>				
	<p>A létesítménynek rendelkeznie kell legalább a lelátók és a belépési pontok megfigyelésére alkalmas kamerás megfigyelő rendszerrel. Jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő új stadionbiztonsági kamerarendszerek esetén azoknak meg kell felelnie az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek.</p>				
	<p>A létesítményben a mérkőzés minden résztvevője részére, a belépési pontoktól kezdve – a nézőtéri zaj mellett is – tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.</p>				
	<p>A létesítmény hangosítási rendszerének vezérlése a vezetési pont személyzete által bármikor átvehető legyen.</p>				
	<p>Elektromos üzemeltetésűnek kell lennie.</p>				

Infrastruktúra szabályzat



	<p>Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását. Mérete: legalább 30 m<sup>2</sup></p> <p>Mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását. Mérete: legalább 20 m<sup>2</sup></p>	<p>Mutassa a mérkőzés időtartamát, az eredmény alakulását.</p>
--	---	--



	<p>Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele. Öltözőnként legalább 25 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat). Biztosítani kell egy, a taktikai megbeszélésekhez használatos táblát.</p> <p>A zuhanyzónak (fürdőnek) a következő felszereléssel kell rendelkeznie: 5 db hideg - meleg vizes zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval, és mellékhelyiségnek, benne 2 db angol WC-vel és 1 db piszoárral.</p>	<p>Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.</p> <p>Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat). Közvetlenül az öltözőkből kell nyílítani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 db hideg - meleg vizes zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval és a mellékhelyiségnek, benne 2 db angol WC-vel és 1 db piszoárral.</p>	<p>Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db, egyenként legalább 20 nm-es, zárható, fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.</p> <p>Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket vagy fogasokat. Közvetlenül az öltözőből kell nyílítani a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 db hideg-meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg-meleg vizes mosdóval.</p> <p>Öltözőnként 1 illemhelyet, benne 1 db angol WC-t kell biztosítani.</p> <p>Amennyiben a zuhanyzó (fürdő) közös, abban legalább 6 db hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lenni.</p> <p>Amennyiben közös a WC, abban az esetben 2 db. angol WC-t kell biztosítani.</p>
--	---	---	--

Infrastruktúra szabályzat



	A hazai és a vendég öltözőkben rádió vezérelt órát kell elhelyezni, amely szinkronban működik a játékevetői öltözőkben és a játékos kijáróban elhelyezett hasonló órákkal.			
	Az öltöző és a vizes blokk közötti útvonalról kell elérhetőnek lennie, felszerelése legalább 1 masszírozó ágy, körülötte a használathoz elegendő helyet.			
	Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékevetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.		Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított, a csapatokétól különálló játékevetői öltözővel, amelyben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.	
	6 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); 1 db íróasztalt, 2 db székkal; 1 db hűtőszekrényt; számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést; Közvetlenül az öltözőből kell nyílani a hideg-meleg vízzel rendelkező zuhanyzónak ahol 2 zuhanyrózsa van és az angol típusú WC-nek, hideg - meleg vizes kézmosóval;	4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); 1 db íróasztalt, 2 db székkal; 1 db hűtőszekrényt; számítógépet, nyomtatót és internet hozzáférést; Közvetlenül az öltözőből kell nyílani a hideg-meleg vízzel rendelkező zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak.	4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast); 1 db íróasztalt, 2 db székkal; Közvetlenül az öltözőből kell nyílania a hideg-meleg vízzel rendelkező zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek és kézmosónak. Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt és a mellékhelyiséget a csapatoktól különállóan kell biztosítani.	
	A létesítményben a digitális jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges feltételrendszernek – működőképes asztali PC vagy laptop; vezeték (ajánlott) vagy mobil internetkapcsolat; nyomtató – rendelkezésre kell állnia.			
	A játékevetői öltözőkben rádió vezérelt órát kell elhelyezni, amely szinkronban működik a hazai és a vendég öltözőkben és a játékos kijáróban elhelyezett hasonló órákkal.			
	A játékevetők részére kijelölt öltözőben biztosítani kell 1 db mindkét felén ugyanazt az információt mutató elektromos cseretáblát.			



Infrastruktúra szabályzat



	<p>A csapatöltözők közelében és a játékos kijáráshoz minél közelebb kell lennie. Az orvosi szoba felszereltsége: 1 db vizsgálóágy, 1 db hordágy, 1 db üvegszekrény (a gyógyszereknek), 1 db oxigénpalack (maszkkal), 1 db vérnyomásmérő, 1 db Infrastruktúra szabályzat 15 telefonkészülék; 1 db újraélesztő készülék, 1 db hűtőszekrény.</p>	<p>1 db újraélesztő készülék elhelyezése a létesítményben kötelező. Határideje: a 2020/21 bajnoki évad kezdete.</p>	
	<p>Az öltözők közelében kell lennie olyan helyen, amely nem érhető el a nyilvánosság és a média részére. Legalább 20 m<sup>2</sup> alapterületűnek kell lennie, három elválasztott részből kell állnia: - váróhelyiség, - tesztelési helyiség, - mintavételi helyiség. A váróhelyiségnek 8 fő részére kell biztosítani üldhelyet, zárható vagy akasztós szekrényt és egy hűtőszekrényt. A tesztelési helyiségben biztosítani kell egy asztalt, 4 db széket, egy folyóvízes mosdót, egy zárható szekrényt. A mintavételi résznek közvetlenül a tesztelési helyiségből kell nyílnia. Rendelkeznie kell egy db angol WC-vel, egy folyóvízes mosdóval és lehetőség szerint egy tusolóval.</p>		
	<p>A stadion valamennyi szektorában elsősegély nyújtásra alkalmas egészségügyi helyiséget kell biztosítani a nézők részére.</p>	<p>A stadion két hosszanti lelátóján és a vendég szektornál elsősegély nyújtásra alkalmas egészségügyi helyiséget kell biztosítani a nézők részére.</p>	
	<p>Közel legyen a csapatok és játékosok öltözőjéhez. Felszereltsége: internetelérés, 1 db asztal, 3 db szék, 1 db ruhásszekrény vagy fogas, 1 db telefonkészülék, 1 db fénymásoló és 1 db fax gép.</p>		



	<p>A létesítménynek rendelkeznie kell egy olyan helyiséggel, ahol 8 fő részére biztosítva vannak a rendkívüli helyzetek kezelésének feltételei. Felszereltsége: internetelérés, tárgyalóasztal, 8 szék, vezetékes telefon, fax, fénymásoló. A krízisszobának mind a vezetékes pontból, mind pedig az ellenőri helyiségből védett útvonalon, könnyen megközelíthetőnek kell lennie.</p>		
<p>A létesítményen belül úgy kell elhelyezni, hogy a nézőtér lehető legnagyobb része, különösen a vendégszektor jól belátható legyen és biztosítva legyen a szurkolóktól való zavartalan megközelíthetősége és működése. Közvetlen kapcsolatban kell lennie a létesítményben kialakított hangosító és elektronikus vezérlő helyiségeivel, de attól hangszigetelten el kell választani. Méretét a területileg illetékes hatóságokkal leegyeztetve kell meghatározni.</p>			
<p>Felszereltsége: kamerás megfigyelő rendszer kezelőpultja, beléptetőrendszer felügyeleti munkaállomás, hangröggitő rendszer vezérlése, a területileg illetékes hatóságokkal leegyeztetett számú íróasztal és szék, külső-belső vonallal ellátott telefon, internetelérés.</p>			
<p>A stadionban legalább 5 db zászlótartó rudat kell elhelyezni, illetve olyan helyet kell biztosítani, ahova 5 zászlót fel lehet függeszteni.</p>			
<p>A vendég sportszervezet által szervezeten (autóbusz, mikrobusz) érkező szurkolók részére térítésmentes, őrzött parkolót kell fenntartani a vendégszektor közelében. Az öltözőépület játékosok számára szolgáló bejáratának közvetlen közelébe a csapatokat szállító busz legalább a csapatok ki- és beszállása idejére be tudjon állni, és biztonságosan, lehetőleg tolatás nélkül kiállni. A buszok mérkőzés alatti parkolása máshol is megoldható, de biztosítani kell azok megfelelő védelmét. 10 személygépjármű részére is az öltözőépület közvetlen közelében kell megfelelően elkülönített parkolót biztosítani. Minden parkolót úgy kell elhelyezni, hogy az azt használók útvonala a részükre fenntartott belépési pontokig lehetőleg ne keresztezze más típusú résztvevők parkolói és belépési pontjai közötti útvonalát.</p>	<p>5 személygépjármű részére kell a létesítmény területén belül, megfelelően elkülönített parkolót biztosítani.</p>		

Infrastruktúra szabályzat



	<p>A játékezők (6 fő) és az ellenőrök (legfeljebb 5 fő) részére is az öltözőépület közvetlen közelében kell megfelelően elkülönített parkolót biztosítani. Mindezekben felül biztosítani kell a média képviselőinek (legalább 10 személygépjármű) elkülönített parkolási lehetőségét, valamint elkülönített VIP parkolóhelyeket</p>			
	150 gépjármű részére	100 gépjármű részére	50 gépjármű részére	
	<p>A VIP vendégek fogadására a VIP lelátó közvetlen közelében egy exkluzív kialakítású, vendéglátásra is alkalmas helyiséget kell biztosítani. Biztosítani kell a VIP területek más résztvevőktől való zavartalan megközelíthetőségét és elválasztását.</p>			
	Minimális mérete: 400 nm	Minimális mérete: 200 nm	Minimális mérete: 100 nm	
	<p>A sajtósok részére biztosítani kell egy zárt helyiséget, ahol legalább 25 fő tud egyszerre dolgozni. A munkahelyeken áram és internet csatlakozási lehetőséget kell kialakítani. Az internet sávszélessége legalább 3 Mbit/sec legyen. A fotóriporterek pálya körüli munkaterületeit ennek megfelelő Wifi lefedettséggel kell ellátni.</p>			
	<p>Sajtótájékoztató tartására alkalmas helyiséget kell biztosítani, amelyben legalább 4 fő tud egy időben, asztal mögött ülve sajtótájékoztatót tartani, és amelynek kialakítása lehetővé teszi, hogy a sajtó munkatársak mögött elhelyezett kamerákkal is biztosított legyen a zavartalan közvetítés.</p>			
A kialakítandó terem mérete és kapacitása legalább: 200nm/75 sajtó ülőhely	A kialakítandó terem mérete és kapacitása legalább: 100nm/50 sajtó ülőhely. Ezt a helyiséget össze lehet vonni az előírt média munkahellyel			

## Infrastruktúra szabályzat



	Ki kell alakítani egy ún. „Mix zónát”, amely fedett terület a csapatöltözőktől a buszokig vezető útvonalon helyezkedik el, lehetőleg még az épületen belül. A Mix zóna legyen megfelelő méretű ahhoz, hogy a távozó játékosokkal az alábbi számú sajtó munkatárs tudjon riportot készíteni:			
	50 fő	30 fő	15 fő	
	A stadion területén belül, a főkamera álláshoz lehető legközelebb kell területet biztosítani a közvetítő kocs(k) részére, szabad kilátással a déli horizontra. A területet és megközelítési útvonalát a közúti forgalomban megengedett legnagyobb tengelyterhelésű nyerges vontatóra kell méretezni. Ezt a területet legalább 2 m magas kerítéssel be kell keríteni! A szükséges terület nagysága:			



VAR/VOL rendszerhez az alábbi követelmények teljesítése:

**a) Parkolóhely a VAR autó számára az alábbiak szerint:**

- a.1) minimum 9,7 méter x 4 méter alapterület,
- a.2) szilárd, vízszintes burkolat, hő- és síkosságmentesítve,
- a.3) minimum 50 Lux általános világítás,
- a.4) őrzésvédelem biztosítása,
- a.5) a televíziós közvetítőkocsi A/V csatlakozófelülete és a VAR kocsi A/V csatlakozótáblája közötti kábelhosszban – és nem légvonalban – mért, legfeljebb 20 méteren belüli kapcsolat biztosítása,
- a.6) amennyiben a kábelezési útvonal gyalogos vagy gépkocsi közlekedési útvonalat keresztez úgy kábelrács, kábeltaposó biztosítása.

**b) Elektromos csatlakozás**

- b.1) 1 db 3x 32A CEE csatlakozás a televíziós közvetítő csatlakozójával megegyező biztonsági fokozattal (szünetmentes, kettős betáplálású, diesel engedélyes, egyéb)
- b.2) az erősáramú csatlakozási pont a VAR kocsi csatlakozótáblájától kábelhosszban –és nem légvonalban – mért, legfeljebb 15 méteren belül,
- b.3) amennyiben a kábelezési útvonal gyalogos vagy gépkocsi közlekedési útvonalat keresztez úgy kábelrács, kábeltaposó biztosítása,

**c) Fixen telepített optikai kábelezés a VAR autó és az RRA között:**

- c.1) mindkét végén zárható, csatlakoztatott kábel esetén is vízmentes, szabotázsbiztos csatlakozószekrény kialakítás.  
- RRA oldalon a lehető legközelebb az RRA poziciótól,  
- VAR autó oldalán a VAR autó erősáramú csatlakozója mellett;
- c.2) Duplex singlemode OS2 optikai kábel
- c.3) Mindkét végén Fibreco Senior Square flange Mount csatlakozóval, 1423 2ch optical betéttel (1+1 tartalék)
- c.4) a helyszín függvényében rágcsálóálló kábel, vagy zárt fém kábelcsatornás kialakítás;

Infrastruktúra szabályzat



	1000 nm	200 nm	1 db nyerges vontatónak elegendő	
	<p>A közvetítéshez szükséges kábelezést, illetve a kábelek könnyen használható, megfelelően védett nyomvonalát és csatlakozási pontjait biztosítani kell.                  A mérkőzést közvetítő fő kamerának olyan fedett, szélvédett helyet kell biztosítani az oldalvonal mellett, amely a pálya felezővonalába esik.                  A fő kameraállások mélysége legalább 2m legyen, de javasolt a 2,5m.                  A fő kameraállások szélességét az alábbiak szerint kell kialakítani:</p>			
	<p>A fő kameraállítás legalább 4 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb szélessége 8m.</p>	<p>A fő kameraállítás legalább 2 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb szélessége 4m.</p>	<p>A fő kameraállítás legalább 1 db kamera elhelyezésére kell, hogy alkalmas legyen, ennek legkisebb szélessége 2m.</p>	
	<p>A leskamerák részére a főkamerával azonos oldalon, pontosan a 16-osok vonalában legalább állásonként 2x2m-es alapterületű, lehetőleg fedett és szélvédett kameraállásokat kell biztosítani. Ideális esetben a leskamerák a főkamerával azonos rálátási szöggel rendelkeznek, de semmiképpen nem lehetnek a főkameránál magasabban.                  Minden kameraállítás megközelítési útvonalt úgy kell kialakítani, hogy az különösebb nehézség nélkül tegye lehetővé a nagyméretű és jelentős tömegű berendezések odajuttatását.                  A közvetítéshez kommentátori állásokat kell kiépíteni a főkamerával azonos oldalon, a 16-osok között.</p>			
	<p>Jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő új stadionok és jelentős stadionfejlesztések esetén a főkamera rálátási szöge a középpontra 15-20 fok között legyen, ugyanakkor az oldalvonalra sem lehet nagyobb, mint 35 fok.</p>			
	<p>A közvetítőállás olyan páholszerűen kialakított, fedett, szélvédett hely, amely rendelkezik megfelelő megvilágítással, 1 asztallal és 3 széssel valamint áram és internet csatlakozási lehetőséggel. A kiépítendő közvetítőállások száma:</p>			

Infrastruktúra szabályzat



	10 db (UEFA rendezvényekre 25 db)	5 db	3 db	1 db	
A játékoskijáró közelében gyors interjúk készítésének lehetőségére 2,5x2,5m alapterületű, fedett interjúállásokat kell kialakítani az alábbiak szerint:					
	4 db	2 db	1 db		
A stadionban 5x5 méter alapterületű, 2,3 m magas TV stúdió(ka)t kell kialakítani, az alábbiak szerint:					
	2 db, amelyből 1 db rendelkezik kilátással a pályára, legalább 3,5m széles osztatlan üvegfelülettel	2 db	1 db		
A sportszervezetnek rendelkeznie olyan pályával, amely rossz időjárási viszonyok között a center pálya megóvása érdekében, illetve használhatatlansága miatt biztosítja a mérkőzés lebonyolítását.					
Ennek a pályának is rendelkeznie kell a különböző szakhatóságok és szervezetek által ellenőrzött biztonságtechnikai bejárást igazoló jegyzőkönyvvel, a mérkőzést az ebben megállapított nézőszám mellett lehet megrendezni.					

3. melléklet

ELN-128/2023 (12.04.) számú határozat TAO Elszámolási Szabályzat /a. Függelék: Ingatlan beruházás, felújítás elfogadható egységek

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	menyiség	2014/15 évf. nettó A+D	2015/16 évf. nettó A+D	2016/17 évf. nettó A+D	2017/18 évf. nettó A+D	2018/19 évf. nettó A+D	2019/20 évf. nettó A+D	2020/21 évf. nettó A+D	2021/22 évf. nettó A+D	2022/23 évf. nettó A+D	2023/24 évf. nettó A+D	2024/25 évf. nettó A+D	Egység	
<b>ÁLLANDÓ NAPPALYALY LEVELEZÉS BÉLÉSE (11172m<sup>2</sup>) 793 m<sup>2</sup>.</b> Automata áradásbiztosító 36 vagy 36 karoképes, de-energiázással, szivárgó rúd alagsorment Világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivételével Rendszerbe véve, kitérmet föld helyettesítő deponálással, vécókor jellel nélkül.	7 992 m <sup>2</sup>	53 300 000	53 300 000	53 344 000	54 146 190	54 410 000	60 189 470	62 867 870	70 521 000	78 543 800	83 433 000	102 778 500	Ft	
Édes színnő pályavilágítás Világítás készítése komplexen, 200 lux átlagon horizontális megvilágításra elegendő szükséges darabszámú, tejeskörű fényvetővel, elektronos tervekkel, beüzemelve. A tervezett világítás a táblázlatban látható nagypályára magas színvonalú, emelt adózási intenzitással alakítva. A táblázlatban szűkebb 2000W fényvető.	1 llt	11 750 000	11 750 000	12 000 000	12 180 000	12 620 000	13 450 000	14 420 150	15 650 000	17 000 000	20 825 000		Ft	
Édes színnő pályavilágítás Világítás készítése komplexen, 200 lux átlagon horizontális megvilágításra elegendő szükséges darabszámú, tejeskörű fényvetővel, elektronos tervekkel, beüzemelve. A tervezett világítás a táblázlatban látható nagypályára magas színvonalú, emelt adózási intenzitással alakítva. A táblázlatban szűkebb 2000W fényvető.	1 llt					24 596 769	25 482 253	27 200 000	29 566 400	31 650 000	34 370 000	41 991 400	Ft	
Édes színnő pályavilágítás Világítás készítése komplexen, 350 lux átlagon horizontális megvilágításra elegendő szükséges darabszámú, tejeskörű fényvetővel, elektronos tervekkel, beüzemelve. A tervezett világítás a táblázlatban látható nagypályára magas színvonalú, emelt adózási intenzitással alakítva. A táblázlatban szűkebb 2000W fényvető, vagy 6 db 20-25m oszlopon felelő 2000W fényvető.	1 llt											46 134 540	Ft	
Édes színnő pályavilágítás Világítás készítése komplexen, 350 lux átlagon horizontális megvilágításra elegendő szükséges darabszámú, tejeskörű fényvetővel, elektronos tervekkel, beüzemelve. A tervezett világítás a táblázlatban látható nagypályára magas színvonalú, emelt adózási intenzitással alakítva. A táblázlatban szűkebb 2000W fényvető, vagy 6 db 20-25m oszlopon felelő 2000W fényvető, vagy 4 db db. 1200-1850 W, 160000 lumen LED fényvető.	1 llt											46 134 540	Ft	
Labdafogó háló 5 m magas hálószerkezet, min. 4 mm vág. tűrlökennyel szembe fordított csatlakozással, alapozással meg kell jelölni a pontosságát (beton anyagból, alját földmunkával egyenlő), 12x 12 méter méretű, 33x33 cm lyukméretű hálószerkezet.	60 fm	19 600	19 600	20 000	20 300	21 000	22 400	24 350	26 055	28 000	34 160	37 576	Ft/fm	
Cserrepő 7 m hosszúságú, fedett kipad kialakítása, acél vízszelvényekkel, alapozással, műanyag össekkel, pólai fedéssel.	2 db	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 735 650	1 800 000	1 920 600	2 087 700	2 235 000	2 427 200	2 960 000	3 256 000	Ft/db	
Pályafelület kiépítése, mérési és szintező szükséges felkészítéssel, tervekkel, beüzemelve, földmunka és pályafelület kiépítésének költsége nélkül.	7 992 m <sup>2</sup>	40 000 000	40 000 000	40 800 000	41 412 000	42 900 000	45 774 300	49 750 000	53 292 500	57 810 000	70 528 200	77 581 000	Ft	
11172m <sup>2</sup> labdarúgó pályára emelt elektronos rendszerre vonatkozó felújítási munkák ELŐFÜLVES PÁLYA CSAK FÜGGSZERE 16x105m (11172m <sup>2</sup> ) 799 m <sup>2</sup> . Világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivételével Rendszerbe véve, kitérmet föld helyettesítő deponálással, vécókor jellel, automatizált áradásbiztosítóval.	7 992 m <sup>2</sup>	17 250 000	17 250 000	17 995 000	17 858 925	18 500 000	19 739 500	21 615 000	23 128 050	25 129 540	30 649 227	31 714 150	Ft	
<b>MŰFÜLVES PÁLYA 16x10 (16120+934m<sup>2</sup>) 924 m<sup>2</sup></b> Világítás készítése, áradásbiztosító, szivárgórúd alagsorment, 6cm műlt szett gumiszőnyeggel, világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivételével Rendszerbe véve, kitérmet föld helyettesítő deponálással.	924 m <sup>2</sup>	5 950 000	5 980 000	6 150 000	6 345 501	6 613 910	7 460 000	7 983 200	9 080 800	11 125 000	12 497 500		Ft	
Édes színnő pályavilágítás Világítás készítése komplexen, 200 lux átlagon horizontális megvilágításra elegendő szükséges darabszámú, tejeskörű fényvetővel, elektronos tervekkel, beüzemelve. A tervezett világítás a táblázlatban látható nagypályára magas színvonalú, emelt adózási intenzitással alakítva. 400W fényvetővel.	1 llt	3 250 000	3 250 000	3 315 000	3 364 725	3 500 000	3 750 000	4 076 250	4 367 000	4 737 000	5 684 400	6 252 840	Ft	
Palánk Ft felületre 1,1m magas, 40x40x18 mm vastag felület színnő réteget lemezből, tűrlökennyel szembe fordított csatlakozással, lebetonozva.	80 fm	27 500	27 500	28 050	28 471	29 500	31 500	34 250	36 650	39 800	47 760	52 536	Ft/m <sup>2</sup>	
<b>MŰFÜLVES PÁLYA 20x40 (22x42+934m<sup>2</sup>) 924 m<sup>2</sup></b> Világítás készítése, áradásbiztosító, szivárgórúd alagsorment, 6cm műlt szett gumiszőnyeggel, világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivételével Rendszerbe véve, kitérmet föld helyettesítő deponálással.	924 m <sup>2</sup>	13 850 000	13 850 000	13 950 000	14 480 000	15 450 160	16 900 000	18 083 000	20 088 792	26 908 196	29 585 718		Ft	
Édes színnő pályavilágítás Világítás készítése komplexen, 200 lux átlagon horizontális megvilágításra elegendő szükséges darabszámú, tejeskörű fényvetővel, elektronos tervekkel, beüzemelve. A tervezett világítás a táblázlatban látható nagypályára magas színvonalú, emelt adózási intenzitással alakítva. 400W fényvetővel.	1 llt	4 400 000	4 400 000	4 488 000	4 555 120	4 720 000	5 036 240	5 475 000	5 858 250	6 362 060	7 761 700	8 537 870	Ft	
Legtérköz sátor 20x40m pályafelületre Külső és belső membránok, falak, forgóajtók, csatlakozások, alapozással, hőszigeteléssel, gipszszettel, szellőztetéssel, világítás, környezetvilágítás, kiegészítő berendezések.	1 196 m <sup>2</sup>	20 000	20 000	20 400	20 700	21 465	22 880	25 000	26 750	29 050	35 440	38 984	Ft/m <sup>2</sup>	
Könyvtároló sátor 20x40m pályafelületre Fémvázas, kiegészítő membránok, tetőpanel, fedett pálya, hőszigetelés, gipszszettel, szabályozással, 350 lux led világítással, alapozással, komplexen szállítva, szerelve (pályafelület, közút, környezetrendezés, pályák nélkül).	1 196 m <sup>2</sup>								44 940	48 800	59 550	90 000	Ft/m <sup>2</sup>	
<b>MŰFÜLVES PÁLYA 20x40 (22x42+934m<sup>2</sup>) 924 m<sup>2</sup></b> Komplexen 20x40m pályára, 1,5cm vastag drótkörművel, műanyag burkolat, áradásbiztosító, szivárgórúd alagsorment, 6cm műlt szett gumiszőnyeggel, világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivételével Rendszerbe véve, kitérmet föld helyettesítő deponálással.	924 m <sup>2</sup>									32 693 885	40 568 550	44 623 406	Ft	
MŰFÜLVES PÁLYA 20x40 PÁLYAFELÜLET FELÚJÍTÁS (22x42+934m <sup>2</sup> ) Komplexen 20x40m pályára beton pálya felújítás, 1,5cm vastag drótkörművel, műanyag burkolat, áradásbiztosító, szivárgórúd alagsorment, 6cm műlt szett gumiszőnyeggel, világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivételével Rendszerbe véve, kitérmet föld helyettesítő deponálással.	924 m <sup>2</sup>									16 632 000	19 968 400	21 954 140	Ft	
MŰFÜLVES PÁLYA 20x40 PÁLYAFELÜLET FELÚJÍTÁS (22x42+934m <sup>2</sup> ) Műanyag burkolat, áradásbiztosító, szivárgórúd alagsorment, 6cm műlt szett gumiszőnyeggel, világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivételével Rendszerbe véve, kitérmet föld helyettesítő deponálással.	924 m <sup>2</sup>									6 720 000	8 064 000	8 962 650	Ft	
<b>MŰFÜLVES PÁLYA 16x10 (16120+934m<sup>2</sup>) 799 m<sup>2</sup></b> Világítás készítése, áradásbiztosító, szivárgórúd alagsorment, 6cm műlt szett gumiszőnyeggel, világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivételével Rendszerbe véve, kitérmet föld helyettesítő deponálással.	7 992 m <sup>2</sup>	54 300 000	54 300 000	56 188 000	57 628 750	101 885 000	108 710 000	119 040 000	127 972 800	146 519 000	178 810 000	198 341 000	Ft	
MŰFÜLVES PÁLYA 105x66 (11172+7992 m <sup>2</sup> ) Orvosi rendelő, áradásbiztosító, szivárgórúd alagsorment, 6cm műlt szett gumiszőnyeggel, világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivételével Rendszerbe véve, kitérmet föld helyettesítő deponálással, vécókor jellel nélkül.	7 992 m <sup>2</sup>								160 850 000	182 584 923	219 000 000	240 900 000	Ft	
MŰFÜLVES PÁLYA CSAK FÜGGSZERE 105x66 (11172+7992 m <sup>2</sup> ) Világítás készítése, áradásbiztosító, szivárgórúd alagsorment, 6cm műlt szett gumiszőnyeggel, világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivételével Rendszerbe véve, kitérmet föld helyettesítő deponálással.	7 992 m <sup>2</sup>	58 341 600	64 000 000	65 000 000	71 130 000	75 900 000	83 110 000	88 927 700	104 567 328	125 474 400	138 021 840		Ft	
MŰFÜLVES PÁLYA 16x10 (16120+934m <sup>2</sup> ) Világítás készítése, áradásbiztosító, szivárgórúd alagsorment, 6cm műlt szett gumiszőnyeggel, világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivételével Rendszerbe véve, kitérmet föld helyettesítő deponálással.	7 992 m <sup>2</sup>								0	107 000 000	116 203 000	119 440 400	151 456 440	Ft
<b>ÖLTÖZŐFELÜLET (szőnyeg, padló, fűtés) 799 m<sup>2</sup></b> Padló, szőnyeg, fűtés, világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivételével Rendszerbe véve, kitérmet föld helyettesítő deponálással.	7 992 m <sup>2</sup>	184 000	184 000	190 000	187 800	240 000	268 000	295 000	333 460	442 000	502 000	562 300	Ft/nettó m <sup>2</sup>	
<b>ÖLTÖZŐFELÜLET (szőnyeg, padló, fűtés) 799 m<sup>2</sup></b> Padló, szőnyeg, fűtés, világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivételével Rendszerbe véve, kitérmet föld helyettesítő deponálással.	7 992 m <sup>2</sup>	105 000	109 200	135 000	150 800	165 000	176 550	176 550	247 220	270 000	297 000		Ft/nettó m <sup>2</sup>	
<b>ÖLTÖZŐFELÜLET (szőnyeg, padló, fűtés) 799 m<sup>2</sup></b> Padló, szőnyeg, fűtés, világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivételével Rendszerbe véve, kitérmet föld helyettesítő deponálással.	7 992 m <sup>2</sup>	104 000	108 160	134 000	149 000	164 000	175 000	175 000	247 220	270 000	297 000		Ft/nettó m <sup>2</sup>	



ÖLTÖZÉPTÉTEL (kiszárazott vízrelejtés és 2,5m <sup>2</sup> /nettó m <sup>2</sup> )		m <sup>2</sup>			120 000	124 800	0	0	0	0	0	0	0	Ft/nettó m <sup>2</sup>	
TORNACSAKÉK 20x40-es játékosok, ülőnő, téglafalú, díszfalú kialakítva (gyengeáramú rendszerrel, kőműz, környezetbarát, és mobilis költözés külön tétel)		m <sup>2</sup>			190 000	197 600	240 000	268 000	295 000	315 650	447 000	500 000	553 300	Ft/nettó m <sup>2</sup>	
SPORTPÁLYA fűvel, téglafalú (sportvezetési szempontok szerinti meghatározott követelmények alapján összeállított tervezési programban rögzített funkciókkal és műszaki tartalommal készülő sportpályai létesítmény. Felhasználás költségteret maximum 40000 Ft/év, mely tartalmazza az épület alapítási költségeit, valamint karbantartás és utasítást munkálatok, a gyengeáramú rendszerrel, kőműz és fenntarthatóság rendszerrel készíti, de a kőműz, kőműz környezetbarát és a tervezési és műszaki ellenőrzés, mobil berendezés eszközök költségei nélkül.)		m <sup>2</sup>					450 000	500 000	547 500					Ft/nettó m <sup>2</sup>	
<b>VI. KÖRNYEZETTEREPI ÉS ÉPÍTÉSI</b>															
Tűzhorganyzott acélvezetékcső, műanyag csatlakozással, fa pallo járólappal, dezeszerelvé, pontlappal, de lemezalapp, lépcső és fedés nélkül		500	10	20 000	20 000	20 800	22 000	24 000	26 000	27 820	31 940	39 000	42 900	Ft/m	
Infrastruktúra szabványának megfelelő környezetkezelési feladás (meglévő, vagy külön tételként új sportpályai létesítmény)					46 500	48 360	53 680	60 000	64 000	68 480	78 600	94 320	103 750	Ft/m <sup>2</sup>	
Tűzhorganyzott, porosított, vagy mikroacélvezetékcső, dezeszerelvé, alapozással és környezetkezelési, táblás fedéssel, járólappal, ülőnővel															
Infrastruktúra szabványának megfelelő környezetkezelési feladás (meglévő, vagy külön tételként új sportpályai létesítmény)		100	10										120 000	Ft/m <sup>2</sup>	
Tűzhorganyzott, porosított, vagy mikroacélvezetékcső, dezeszerelvé, alapozással és környezetkezelési, táblás fedéssel kialakított napelekt, hűtési szerelt táblás lemezburkolat, LED tárvilágítás, fűtőberendezés csatorna, felvétel, (lépcső járólappal és szellőző nélkül) Ft. 5 sor, meglévő lépcső két oldalán 10-10 ferdéshélyes napelekt vízszintes felületre, körben 50cm tiszta szélességgel (60-60m <sup>2</sup> )															
Környezetkezelési, tűzhorganyzott, porosított acélvezetékcső, dezeszerelvé, alapozással és környezetkezelési, táblás fedéssel kialakított kőműz, kőműz felületi eldobjarmok					109 000	113 360	125 830	140 000	155 000	165 850	190 400	228 480	252 000	Ft/m <sup>2</sup>	
<b>VII. KÖRNYEZETTEREPI ÉS ÉPÍTÉSI</b>															
Környezetkezelési, táblás fedéssel kialakított kőműz, kőműz felületi eldobjarmok															
Környezetkezelési, táblás fedéssel kialakított kőműz, kőműz felületi eldobjarmok		440	fm	10 000	10 000	11 000	11 600	12 300	13 170	14 320	15 530	16 900	18 300	Ft/m	
MMSZ Infrastruktúra szabványának megfelelő legalább 2,0 m magas, szellőző anyagból készült külső kerítés (nem tetőtervezési díjazás)		440	fm										23 243	Ft/m	
MMSZ Infrastruktúra szabványának megfelelő legalább 1,7 m magas kerítés. A járatok oldalvonalától legalább 3 méter, a kapuk mögött 5 m távolságra, megvilágítás nélkül, összekeverés nélküli, max. 400mm hosszban Hosszvezetési horganyzott 2"-os acél cső D302 beton alap		400	fm	8 270	8 270	8 450	8 600	8 910	9 300	10 300	11 000	11 950	14 950	16 445	Ft/m
MMSZ Infrastruktúra szabványának megfelelő járatok		10	fm	25 000	25 000	25 000	26 000	26 900	28 200	31 200	33 380	38 250	47 850	Ft/m <sup>2</sup>	
Padló 6x10m pályafelület, horganyzott acélvezetékcső, edzőterem feletti fémháló oldalfalakkal, világítás, szellőző, telepítés, licenz használati joggal		60	m <sup>2</sup>							13 200 000	14 930 000	17 196 000	18 915 600	Ft	
ALÉPÍTMÉNY ÉS FELÉPÍTMÉNY, jogdíj a komplexitáson											1 440 000	1 728 000	1 900 800	Ft	
Padló 6x10m pályafelület, horganyzott acélvezetékcső, edzőterem feletti fémháló oldalfalakkal, világítás, szellőző, telepítés, licenz használati joggal (aléptípus és talajborítás külön soron)															
Padló 6x10m pályafelület, horganyzott acélvezetékcső, edzőterem feletti fémháló oldalfalakkal, világítás, szellőző, telepítés, licenz használati joggal (aléptípus és talajborítás külön soron)															
Padló 6x10m pályafelület, horganyzott acélvezetékcső, edzőterem feletti fémháló oldalfalakkal, világítás, szellőző, telepítés, licenz használati joggal (aléptípus és talajborítás külön soron)															
MACOLOR burkolat készítése gyalogos forgalomra, 6 cm vastag téglás burkolattal kialakítva, 4 cm vastag D-0,8 mm Aggrát homok, 10 cm vastag D-20 mm szűrőréteg Aggrát, 10 cm vastag feggelző folyami homokos lecsatorna, földmunkával, szegélykövet. (műanyag pálya körüli)				8 500	8 500	8 500	8 600	8 900	9 500	10 500	11 215	12 500	15 625	17 188	Ft/m <sup>2</sup>
MACOLOR burkolat készítése gépjármű forgalomra, 8 cm vastag téglás burkolattal kialakítva, D-0,8 mm Aggrát homok, 10-20 mm szűrőréteg Aggrát, feggelző folyami homokos lecsatorna, földmunkával. JÖTÉK szerinti parkoló létesítése		25	m <sup>2</sup> /gk	9 500	9 500	9 500	9 650	10 000	10 670	12 000	12 840	14 300	17 875	18 663	Ft/m <sup>2</sup>
Aszfalt burkolat készítése busz, nehézsúlyos gépjármű forgalomra, Komplex aléptípusú, földmunkával. JÖTÉK szerinti parkoló létesítése		100	m <sup>2</sup> /busz	15 000	15 000	15 000	15 250	15 800	16 850	18 500	19 795	22 000	27 500	30 250	Ft/m <sup>2</sup>